

耐火极限2.5h防火涂料多厚 钢结构防火涂料

产品名称	耐火极限2.5h防火涂料多厚 钢结构防火涂料
公司名称	沧州一诺防火材料有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	品牌:冀伟诚 执行标准:GB14907-2018 耐火时间:150min
公司地址	河北省沧州市河间市卧佛堂镇穆庄村（注册地址）
联系电话	0317-3820731 13820145494

产品详情

耐火极限2.5h防火涂料多厚 钢结构防火涂料

耐火极限2.5h防火涂料厚15-50mm，本公司钢结构防火涂料膨胀型耐火性能2.5h涂层厚度为4.4mm，非膨胀型钢结构防火涂料耐火极限2.5h涂层厚度为28mm，详情可联系客服，膨胀型防火涂料2.5h是一种单组分的水性膨胀型防火涂料，该涂料具有耐火时间高、养护期短、安全无味的优点。涂覆于钢结构表面，受火时涂层膨胀发泡，形成致密均匀的防火隔热保护层，防火隔热效果显著。本产品为白色粘稠状，可根据要求调配成其他多种颜色，所以其装饰性远优于传统的厚型和溶剂型防火涂料。

产品特性：

- 1、涂层薄、防火隔热性能优异。
- 2、防火、隔热各项性能指标完全达到或超过《GB14907-2018钢结构防火涂料》标准要求。
- 3、单组份、高固含量，施工简单方便。
- 4、涂膜外观平整细腻。
- 5、附着力强，坚固耐久，具有防火、防腐双重功能。

施工方法：

室内膨胀型钢结构防火涂料施工前要检查钢结构构件是否刷防锈漆，有无灰尘，油污，并检查钢梁、柱

是否有裂缝和焊接不实现象、经检查无问题后GT-NSP-Fp2.00室内膨胀型钢结构防火涂料方可开始施工。

1. 钢结构的表面处理主要为手工打磨，清除钢结构构件表面锈斑、灰尘、油污等，使之显露出新鲜表面、用二甲苯将构件表面清理干净。
2. 涂刷一遍环氧富锌底漆，实干后在涂刷GT-NSP-Fp2.00室内膨胀型钢结构防火涂料。
3. 打开GT-NSP-Fp2.00膨胀型钢结构防火涂料桶盖，用手提搅拌钻将防火涂料搅拌均匀，用刷子刷涂，每遍涂刷0.1-0.4mm，遍与遍相间24h,直达到规定厚度为止，耐火性能钢梁厚度达到 $3.0 \pm 0.2\text{mm}$.
4. 当耐火性能钢梁钢结构室内防火涂料涂层厚度达到1.5mm,包裹一道无碱玻纤网格布，并压实再涂刷。
5. 施工时，需横一遍，竖一遍，做到网格状涂刷。