

浙江航坤 BXMD51-8K铝合金防爆照明动力配电箱

产品名称	浙江航坤 BXMD51-8K铝合金防爆照明动力配电箱
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	1210.00/台
规格参数	品牌:浙江温州乐清 型号:BXMD51-8K 产地:浙江温州乐清
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

产品详情

防爆照明配电箱技术特点BXMD51-8K铝合金防爆照明动力配电箱

- 1.铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；
- 2.内装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关CM1塑壳断路器及信号灯等元件；
- 3.南阳合荣防爆配电箱为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构，腔体均设有密封圈，具有良好的防水、防尘功能；
- 4.合荣防爆配电箱具有过载、短路保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能；
- 5.模块结构，各种回路可根据需要自由组装；
- 6.可根据要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；
- 7.钢管或电缆布线；
- 8.可选择壁挂式和落地式等BXMD51-8K铝合金防爆照明动力配电箱

三、防爆照明配电箱技术参数

- 1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079
- 2.防爆标志：Exde II BT6、Exde II CT6

3.额定电压：AC220/380V

4.主回路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

5.防护等级：IP54（IIB）、IP55（IIC）、IP65（DIP）

6.防腐等级：WF1BXMD51-8K铝合金防爆照明动力配电箱

7.进线口螺纹：G2~G3

8.出线口螺纹：G1 1/2、