

闭孔型聚乙烯接缝板的安装固定

产品名称	闭孔型聚乙烯接缝板的安装固定
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	677.00/平方米
规格参数	型号:L-1100型 厚度:20mm 颜色:黑色
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、闭孔型聚乙烯接缝板的固定方法

闭孔型聚乙烯接缝板固定一般分为：粘结固定力一式、机械固定力一式或两者的混合力一式。机械固定方法一般用于木结构建筑，或是旧有建筑的外墙有釉面砖，而又无法将其清理的情况。而一般情况下，在粘结剂的质量情况下，粘结强度，在受到剪切或者垂直墙面的荷载作用下，破坏均发生在聚苯板中，而不是粘结处。

2、闭孔型聚乙烯接缝板几种型号：

公司生产的闭孔型聚乙烯接缝板分两种型号：L-600闭孔型聚乙烯接缝板和L-1100低发泡闭孔型聚乙烯接缝板。两种型号从外观上来说，主要区别有：

1).L-1100的颜色为灰色，硬度低质地偏软，基本没有结构空隙；L-1100型闭孔型聚乙烯接缝板物理性能稍差些，但是适合于大部分工程项目，是目前用量较大的。

2).L-600的颜色成黑色，密度大，硬度高，肉眼可见结构空隙。L-600型聚乙烯闭孔泡沫的物理性能较好，一般应用于工程，如南水北调等。

3、闭孔型聚乙烯接缝板的应用：

闭孔型聚乙烯接缝板是国内一种常用的接缝止水材料，经中国交通部科学院等单位反复测试证明，闭孔型聚乙烯接缝板其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比，闭孔型聚乙烯接缝板。闭孔型聚乙烯接缝板简称聚乙烯泡沫塑料板。闭孔型聚乙烯接缝板经交通部科学院等单位反复测试证明,其性能可与木材、软木、橡胶、沥青相比,L-600型聚乙烯闭孔泡沫在国外已广泛应用于公路、铁路、桥梁、建筑等混凝土接缝、胀缝等混凝土工程中,在水电工程中都有采用。L-600型聚乙烯闭孔泡沫在水工伸缩缝施工中,用闭孔泡沫板替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料,并在其顶部用聚硫密封胶填平密封。L-600型聚乙烯闭孔泡沫与聚硫密封胶的结合应用这一施工技术,沥青杉板伸缩缝施工的许多局限,施工方便、速度快,且施工成本

低,另外聚硫密封胶具有传统石油沥青的憎水性,增强济湾冰片奖学金和了其耐水性和耐老化性。

4、闭孔型聚乙烯接缝板生产厂家

闭孔型聚乙烯接缝板厂家生产各种闭孔型聚乙烯接缝板规格齐全,闭孔型聚乙烯接缝板型号多,我们公司生产的聚乙烯闭孔型聚乙烯接缝板主要用于各种水利工程的施工缝中,在这些缝隙中主要起到填充作用。通常闭孔型聚乙烯接缝板和遇水膨胀止水条,止水带,聚硫密封胶配套使用。这些材料我公司也生产,欢迎大家随时下单!