

对拉螺栓孔密封垫圈规格与包装

产品名称	对拉螺栓孔密封垫圈规格与包装
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	.30/个
规格参数	颜色:黑色 规格:20mm 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.螺栓孔密封垫圈通用名称：

对拉螺栓膨胀止水环、腻子型膨胀环、制品型膨胀环、遇水膨胀密封圈，螺栓孔密封垫圈螺栓孔密封垫圈(片)是针对穿过结构物施工缝，裂缝的钢筋、管道等铁件更容易受到锈蚀。造成结构强度降低，直接威胁到建筑物，减少使用寿命，或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题，螺栓孔密封垫圈使用更加方便，按尺寸选对应产品，套上压紧即可。效果更好，可靠性更大，使用更方便，水从四周均接触不到钢筋。螺栓孔密封垫圈同样具有遇水膨胀，可以以水止水。而且运输、保管更方便。

2.螺栓孔密封垫圈标准：

螺栓孔密封垫圈是采用PN-300型遇水膨胀橡胶制成，性能达到GB/T18173《高分子防水材料》三部分—遇水膨胀橡胶中的各项指标。螺栓孔密封垫圈可以使圆形或矩形片状体，通用规格为外径尺寸D=40mm，厚度为10mm。螺栓孔密封垫圈使用简单方便，易于操作。螺栓孔密封垫圈在传统混凝土模板支设中的应用。

3.螺栓孔密封垫圈的作用：

螺栓孔密封垫圈主要是用于盾构管片在安装过程中的螺栓孔的防水。采用遇水膨胀橡胶，利用螺栓压密和橡胶膨胀双重作用加强防水。螺栓孔密封垫圈又叫对拉螺栓膨胀止水环是针对穿过结构物施工缝，裂缝的钢筋、管道等铁件更容易受到锈蚀。造成结构强度降低，直接威胁到建筑物，减少使用寿命，或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题，专门研制的遇水膨胀止水新产品。对拉螺栓膨胀止水环使用更加方便，按尺寸选对应产品，套上压紧即可。效果更好，水从四周均接触不到钢筋。同样具有遇水膨胀，可以以水止水。而且运输、保管更方便。

4.螺栓孔密封垫圈的膨胀率：

螺栓孔密封垫圈是我公司经反复实验和有关工程实践后，向混凝土支模对拉螺栓工程推荐的一种新产品

，对拉螺栓橡胶止水环由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的，螺栓孔密封垫圈一种新型防水工程材料。遇水后能吸水膨胀，膨胀率为 200，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用，在实际施工中，操作十分灵活方便，又省工又省时及原材料成本。螺栓孔密封垫圈是焊接止水板（环）的更新换代产品，目前混凝土支模对拉螺栓橡胶止水环，已应用于各种工程中。

5.螺栓孔密封垫圈规格尺寸：

螺栓孔密封垫圈主要规格有 16mm， 18mm， 20mm， 22mm， 25mm， 28mm等多种型号。我公司生产的螺栓孔密封垫圈主要规格尺寸有：【内径12/14/16/18/20mm，外径是40mm，1000个/箱】、【内径22mm、外径规格是45mm，1000个/箱】、【内径25mm、外径是50mm，800个/箱】、【内径32mm、外径是60mm，500个/箱】、【内径36mm、外径是60mm，500个/箱】