

淄博缓冲橡胶板 缓冲橡胶板销售 汉戎机械

产品名称	淄博缓冲橡胶板 缓冲橡胶板销售 汉戎机械
公司名称	山东汉戎机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区津泉路1号
联系电话	15715447170 15715447170

产品详情

模具完成SR3mm四个凸起和两翼R4mm两道弯的压型工序

模具完成SR3mm四个凸起和两翼R4mm两道弯的压型工序，模具单边合理间隙按板料厚度设计为5.5mm，R4mm设计为R4.5mm，100mm按热膨胀系数上差千分之八设计为100.8mm，直臂高度 21 ± 2.5 mm设计为22mm，145mm设计为146mm，两翼90°设计为92°，即底部下口尺寸为183mm，敞口上口尺寸为185mm，保证模具的拔模斜度，方便工件的卸料。

山东汉戎机械科技有限公司位于山东省德州市宁津县，淄博缓冲橡胶板，公司产品有翻车机缓冲橡胶板、高分子缓冲橡胶板、橡胶缓冲橡胶板、高分子橡胶板等产品，缓冲橡胶板销售，欢迎大家来电咨询！

缓冲橡胶板优劣的判断方法:千分尺的精度应在0

小编分享下缓冲橡胶板优劣的判断方法：千分尺的精度应在0.02mm以内，测钻的直径为6mm，平面压脚的直径为 (3.17 ± 0.25) mm，压脚应能施加 (0.83 ± 0.03) N的压力.垫应平展放置，以使千分尺测量之间是平滑的。山东汉戎机械科技有限公司位于山东省德州市宁津县，公司产品有翻车机磨耗板、高分子磨耗板、橡胶磨耗板、高分子橡胶板等产品，欢迎大家来电咨询！

小编为大家分享下缓冲橡胶板的相关知识：

缓冲橡胶板还具备很好的防水性，缓冲橡胶板铺在地面上有效的防止了透水的事故，起到了保护工作人员生命安全的作用。橡胶不仅应用在电力行业也广泛的应用在其他的工业领域，缓冲橡胶板价格，厚度可以根据客户的需要进行定做，缓冲橡胶板厂家，材料中不夹杂任何不的物质，机械性能优良。

缓冲橡胶板试样夹板直径为56mm，工作面厚度为12mm，试验用砂轮的尺寸为直径150mm，中心孔直径为32mm，厚度25mm；磨耗为氧化铝，粒度为36号，粘合剂为陶土，硬度为中硬。

淄博缓冲橡胶板-缓冲橡胶板销售-汉戎机械(推荐商家)由山东汉戎机械科技有限公司提供。山东汉戎机械科技有限公司是从事“翻车机磨耗板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。