

## 特别供应各种海绵铁除氧设备

产品名称	特别供应各种海绵铁除氧设备
公司名称	沈阳工业水处理设备厂
价格	.00/个
规格参数	型号:ss-2 产水量:5-200 ( T/h ) 工作压力:2.5-8 ( Mpa )
公司地址	沈阳市和平区胜利南街 4 4 - 5 号
联系电话	13654000111 13940173833

## 产品详情

型号	ss-2	产水量	5-200 ( T/h )
工作压力	2.5-8 ( Mpa )	工作温度	5-25 ( )
设备重量	300 ( kg )	额定出力	5-200 ( t/h )
进水温度	5-45 ( )	接口尺寸	25-200 ( cm )
消耗功率	200 ( w )	控制方式	自动

### 用户须知

- 1.订购除氧器时应注明控制方式是手动方式还是自动方式。
- 2.除氧器进水温度超过50 ，必须在订货时说明，以便厂家进行特殊处理。
- 3.罐体采用碳钢、如有特殊要求，可提出订做。 4.当填料层低于0.8米时，就应补充海绵铁至层高1.2米（从视镜观察）。连续运行的情况下，一般一个季度左右需补充一次。
- 5.填装海绵铁时，要从罐顶两个装填孔分别等量填加，以保证罐内两室海绵铁层高相等。
- 6.连续运行流量不宜超过设计流量10%。
- 7.新设备或新装填海绵后初次使用前，要先彻底反洗后再投入使用。 8.对于手动控制设备清洗结束切换至供水之前，要注意观察一下是否清洗排水已完全变清，以防清洗不彻底，使杂质带入供水系统。
- 9.除氧器暂停使用时，应冲洗干净并充满水，确保内部在密封隔氧的状态下保存，切不可进入空气。
- 10.安装管路时应设旁路，以保证设备检修时不中断供水。
- 11.除氧适用于 $p < 2.5\text{mpa}$ 热水锅炉的给水除氧，对于蒸汽锅炉我公司将提供相应的除铁设备。