

轴承 薄型轴承6902ZZ 微型轴承

产品名称	轴承 薄型轴承6902ZZ 微型轴承
公司名称	上海军旺轴承有限公司
价格	2.00/套
规格参数	是否标准件:标准件 标准编号:6902ZZ 样品或现货:现货
公司地址	上海市四平路311号甲1105室
联系电话	021-63563197 13601709331

产品详情

是否标准件	标准件	标准编号	6902ZZ
样品或现货	现货	是否进口	非进口
品牌	JWZC	型号	6902ZZ
用途	医疗器械	内径	15 (mm)
外径	28 (mm)	厚度	7 (mm)
重量	0.0158 (kg)	保持架及其材料	F1碳钢
体积规格	小型 28 D 55	滚动体类型	球
滚动体列数	单列	滚道类型	深沟滚道
是否自动调心	刚性	使用特性	耐腐蚀
载荷方向	向心	是否带偏心套	否
是否含油	含油	类型	其他

型号	内径	外径	宽度	倒角	重量
bearing no	bore	o.d	width	rsmin	weight(kg)
ss6800	10	19	5	0.3	0.005
ss6801	12	21	5	0.3	0.006
ss6802	15	24	5	0.3	0.007
ss6803	17	26	5	0.3	0.008
ss6804	20	32	7	0.3	0.019
ss6805	25	37	7	0.3	0.022
ss6806	30	42	7	0.3	0.026
ss6807	35	47	7	0.3	0.029
ss6808	40	52	7	0.3	0.035
ss6809	45	58	7	0.3	0.038
ss6810	50	65	7	0.3	0.050
ss6811	55	72	9	0.3	0.081

ss6812	60	78	10	0.3	0.093
ss6813	65	85	10	0.6	0.130
ss6814	70	90	10	0.6	0.138
ss6815	75	95	10	0.6	0.147
ss6816	80	100	10	0.6	0.155
ss6900	10	22	6	0.3	0.009
ss6901	12	24	6	0.3	0.011
ss6902	15	28	7	0.3	0.016
ss6903	17	30	7	0.3	0.018
ss6904	20	37	9	0.3	0.036
ss6905	25	42	9	0.3	0.042
ss6906	30	47	9	0.3	0.048
ss6907	35	55	10	0.6	0.074
ss6908	40	62	12	0.6	0.112
ss6909	45	68	12	0.6	0.126
ss6910	50	72	12	0.6	0.135
ss6911	55	80	13	1.0	0.189
ss6912	60	85	13	1.0	0.195
ss6913	65	90	13	1.0	0.196
ss6914	70	100	16	1.0	0.336
ss6915	75	105	16	1.0	0.355
ss6916	80	110	16	1.0	0.375

型号	内径	外径	宽度	倒角	重量
bearing no	bore	o.d	width	rsmin	weight(kg)
ss603	3	9	3	0.15	0.00092
ss604	4	12	4	0.2	0.0021
ss605	5	14	5	0.3	0.0045
ss606	6	17	6	0.3	0.006
ss607	7	19	6	0.3	0.007
ss608	8	22	7	0.3	0.015
ss609	9	24	7	0.3	0.016
ss6000	10	26	8	0.3	0.019
ss6001	12	28	8	0.3	0.022
ss6002	15	32	9	0.3	0.031
ss6003	17	35	10	0.3	0.040
ss6004	20	42	12	0.6	0.068
ss6005	25	47	12	0.6	0.078
ss6006	30	55	13	1.0	0.110
ss6007	35	62	14	1.0	0.148
ss6008	40	68	15	1.0	0.185
ss6009	45	75	16	1.0	0.230
ss6010	50	80	16	1.0	0.258
ss6011	55	90	18	1.0	0.362
ss6012	60	95	18	1.0	0.385
ss6013	65	100	18	1.0	0.410
ss6014	70	110	20	1.0	0.575

型号	内径	外径	宽度	倒角	重量
bearing no	bore	o.d	width	rsmin	weight(kg)
ss623	3	10	4	0.15	0.0016

ss624	4	13	5	0.2	0.003
ss625	5	16	5	0.3	0.005
ss626	6	19	6	0.3	0.008
ss627	7	22	7	0.3	0.014
ss628	8	24	8	0.3	0.016
ss629	9	26	8	0.3	0.019
ss6200	10	30	9	0.6	0.032
ss6201	12	32	10	0.6	0.035
ss6202	15	35	11	0.6	0.045
ss6203	17	40	12	0.6	0.064
ss6204	20	47	14	1.0	0.103
ss6205	25	52	15	1.0	0.127
ss6206	30	62	16	1.0	0.200
ss6207	35	70	17	1.0	0.288
ss6208	40	80	18	1.0	0.368
ss6209	45	85	19	1.0	0.416
ss6210	50	90	20	1.0	0.463
ss6211	55	100	21	1.5	0.602
ss6212	60	110	22	1.5	0.789
ss6213	65	120	23	1.5	0.990
ss6214	70	125	24	1.5	1.084
型号	内径	外径	宽度	倒角	重量
bearing no	bore	o.d	width	rsmin	weight(kg)
ss633	3	13	5	0.2	0.0033
ss634	4	16	5	0.3	0.0052
ss635	5	19	6	0.3	0.0083
ss636	6	22	7	0.3	0.014
ss637	7	26	9	0.3	0.024
ss638	8	28	9	0.3	0.029
ss639	9	30	10	0.6	0.036
ss6300	10	35	11	0.6	0.053
ss6301	12	37	12	1.0	0.061
ss6302	15	42	13	1.0	0.080
ss6303	17	47	14	1.0	0.109
ss6304	20	52	15	1.0	0.142
ss6305	25	62	17	1.0	0.219
ss6306	30	72	19	1.0	0.349
ss6307	35	80	21	1.5	0.455
ss6308	40	90	23	1.5	0.639
ss6309	45	100	25	1.5	0.873
ss6310	50	110	27	2.0	1.082
ss6311	55	120	29	2	1.368

生产销售以上各种规格薄型轴承，微型轴承，英制轴承，不锈钢薄型轴承，不锈钢微型轴承，有需要请联系。