

海泡石绒用途 河南南阳东风海泡石 上海海泡石绒

产品名称	海泡石绒用途 河南南阳东风海泡石 上海海泡石绒
公司名称	内乡县东风海泡石有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内乡县城西环路北段655号
联系电话	13503771616

产品详情

海泡石用于铸造材料

海泡石热稳定性好，在400℃以下，结构稳定。400—800℃时脱水为无水海泡石，800℃以上才开始转变为顽火辉石和方英石，海泡石所形成的空间结构不易被拆开，增稠性能好，应用在涂料中涂刷性良好，不结硬，抗粘砂性强。在少量水的引发下，海泡石土漆的悬浮度可达，不用任何引发剂其悬浮度可达95%，应用于醇基涂料可以避免涂料烧不干。

复合硅酸盐硬质保温隔热板的制备及应用

三、产品应用

本品适用于建筑物内、外墙保温工程，

四、产品特性 本品具有以下优点：

(1)、具有优良的保温隔热性能，在常温导热系数为 $0.06\text{w}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ，海泡石绒用途，材料容重低，有利于减轻干墙体荷载，海泡石绒多少钱，施工性好，适合]：建筑维护结构内外保温。由于材料本身为复合硅酸盐制品，直接用水泥砂浆即可粘贴在墙体上，与建筑墙体(砖混、赦剪土墙)有优良的结合性，施工方便，而且从经济件、建筑安全性、可靠性等方向都优于其他建筑材料。

(2)、本板保温技术的保温效能，gJ按所需的节能热工指标进行设计施工，完全能解决热桥对外墙保温件的影响，小于与基层墙体牢固结合，保证/Ar保温层的稳定性，上海海泡石绒，不存在面层出现的疏松、主鼓现象。在抗风比、自重以及正常碰撞等内、外力相结合的负载条件下，保温层不致与慕底分离、脱落。

(3)、由于复合硅酸盐材料为石燃材料v因此用于内、外保温具有良好的防火性能。

(4)、本板为憎水性、非连通孔，具有良好的防水性能，且耐久性长，化学、物理稳定性高。

(5)、施工维修方便v即使施工时的气温、工人的技艺、所用材料等方面存在差异，05然能够正常地满足施工偏差，而且维护方便。

东风海泡石有限责任公司成立于1986年，公司初期有厂长刘振超一人，经过数年的发展，现在有员100人，企业拥有自己的矿山，海泡石绒多少钱1吨，开采队10支，有自己的加工车间，和大容量的仓库，成立了运输公司，保证产品的保质准时的运送。

90年，公司成立研发基地，主要研究开发海泡石的深加工，是一批有价值的项目得到许可。92年，公司注册环球牌商标。

95年，公司和郑州矿产学院合作，进一步拓宽海泡石的研究和利用。

2000年，公司继续扩大注册资金，现拥有注册资金500万元，拥有对外出口权，远销日本、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚等各国。年出口2000万元。

2003年，公司研究开发环球符合硅酸盐卷毡，已经投入生产和运用。

2004年，公司被授予石油和化工绝热材料推荐供应厂。

2004年，被河南省工商局授予省级重合同守信用企业！

2004年，公司完善机构组成，成立销售部、开采、生产加工、科研、运输等一条龙服务。能够进一步的为广大客户提供更好的服务。

海泡石绒用途-河南南阳东风海泡石-上海海泡石绒由内乡县东风海泡石有限责任公司提供。内乡县东风海泡石有限责任公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事海泡石纤维，海泡石纤维价格，海泡石纤维厂家的厂家，欢迎来电咨询。