

# 15kw小型风冷柴油发电机

产品名称	15kw小型风冷柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*670*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 15kw小型风冷柴油发电机

大泽柴油发电机组是一种中小型的发电设备。它具有机动灵活、投资较少、启动方便等优点，广泛应用于通讯、采矿、筑路、林区、农田灌溉、野外施工和工程等各部门。柴油发电机组也是自备电站中的一种交流供电设备。

型号：TO18000ET

#### 发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060\*670\*710/1250\*650\*760

净重(kg)：295/325

润滑在发电机在发电机中起到的重要作用：

· 所谓润滑，是指在零值接触面之间加入润滑油（俗称：机油）使零件之间形成油膜，从而形成流体磨擦；

· 机油的作用

· 润滑作用：保证各磨擦部分有充分的油膜，保证的流体润滑。把金属的磨擦力变为液体磨擦，大限度地减少磨擦力，降低功率损失，减少发动机的磨损，并防止拉缸和烧瓦；

冷却作用：内燃机燃烧产生大量热量，大部分由排气、冷却液等带走。一般通过油的循环也带走热量6-14%左右；

- 清洗作用：内燃机在运转中产生大量的沉积物和杂质等，通过润滑油把它们从零件表面清洗下来，由滤清器滤掉；

- 减振作用：当发动机燃烧或汽车在颠簸的路面上行驶时，使局部压力急剧增大。润滑油要把这种局部的高压分散给全部液体膜承担，同时也把固体的点接触变化为液体的面接触，起分散应力的作用；

- 密封作用：润滑油有一定的粘度，对运动件起密封作用，特别是在气缸活塞组润滑油的密封作用是很重要的；

- 防锈作用：油膜吸附在机体各部分，把空气和水隔开，起防锈作用。

(友情提示:大泽动力发电机在收到机组之后，必须要加上机油再进行启动试机，如果不加入机油就会让发电机拉缸至报废)