

# 丝扣、法兰、快装式考克液位计

产品名称	丝扣、法兰、快装式考克液位计
公司名称	上海卓业化工设备有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:上海卓业 使用温度范围:10 ( ) 摩擦系数:10
公司地址	上海市奉贤区柘林镇骑塘村1193号
联系电话	86 021 61189128 13585658515

## 产品详情

品牌	上海卓业	使用温度范围	10 ( )
摩擦系数	10	磨损量	10
抗撞强度	10 ( MPa )	材质	304
管道口径	100 ( mm )	管道厚度	10 ( mm )
适用流体	10		

### 一、产品概述：

玻璃管液位计结构简单，读书直观，安全可靠，维修方便，主要零件选用不锈钢和聚四氟乙烯塑料制造，具有良好耐腐蚀性。一旦玻璃管意外破裂、能自动密封，使用安全。

### 二、用途和适用范围：

玻璃管液位计主要用于直接指示密闭容器内的透明液体的液面高度。与液体接触的零件，用优质不锈钢和聚四氟乙烯塑料，硅玻璃制造。适用于化工、化肥、食品等部门。

### 三、主要技术参数：

型号：x49w-16p系列公称压力：1.6mpa

名称：玻璃管液位计公称通径：20 ( mm )

公称长度：500-2000 ( mm ) 介质温度： 150

测量范围：h1液位计长度： $h=h1+130\text{mm}$

主要材质：q235-a碳钢、不锈钢

#### 四、标志 包装

1、每台液位计都在明显部位固定永久性产品标牌，标牌应符合gb/t13306之规定，并标明：

a、产品名称 b、产品型号 c、操作温度 d、操作压力

e、产品重量 f、出厂编号 g、制造时间 h、使用说明书

2、液位计非加工表面应涂防锈底漆，外表再涂两遍面漆。涂漆应均匀，色泽光亮，法兰面应涂防锈油脂，并用塑料护盖防护。整体用木箱包装，其包装符合gb/t13384之标准；

3、液位计存放在有防雨设施的仓库中，在其存和运输时不准倒置；

4、每台液位计出厂时应附下列文件：

a、产品说明书 b、产品合格证