

车载20KW柴油发电机面板设计

产品名称	车载20KW柴油发电机面板设计
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

车载20KW柴油发电机面板设计

大泽动力发电机的管道采用双层降噪系统，设计安静舒适，使数字发电机组的噪音比传统发电机低3-9分贝。它采用设计公司设计的风洞，使进气和排气更加平稳，噪音更小，机械振动更小。数字发电机的关键部件是内置微处理器。通过强大的模块化设计，可以对发电机产生的动力进行处理和净化，使数字发电机组的输出功率非常干净和稳定。发电机的功率波形是理想的正弦波，因此高质量的电源特别适用于对电压和电流波动敏感的电气设备和仪器，如计算机，传真机，打印机和通信设备。

型号：TO22000ET

一:发电机参数

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0

8.相数：单/三相

9.电机类型：永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型：小型动力

2.发动机型号：YOTO2200

3.冷却方式：水冷却

4.额定转速：1500r/min

5.缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷

7.绝缘等级：H级

8.调速方式：机械调速

9..油箱容量：50L

10.机油类型：SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型：0#、-10#

14.电机转速：1500r/min

三.整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

5.机器油耗：200g/kw.h（满载）

6.工作时间：8-12H

7.噪音水平：68-75db

8.机器重量：550/680kg

9.外形尺寸：1450*865*1205

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

发电机与系统并联运行时，可以认为是与大容量电源的母线运行，要改变发电机励磁电流，感应电势和定子电流也跟着变化，此时发电机的无功电流也跟着变化。当发电机与大容量系统并联运行时，为了改变发电机的无功功率，调节发电机的励磁电流。此时改变的发电机励磁电流并不是通常所说的“调压”，而是只是改变了送入系统的无功功率。3、无功负荷的分配：并联运行的发电机根据各自的额定容量，按比例进行无功电流的分配。大容量发电机应负担较多无功负荷，而容量较小的则负提供较少的无功负荷。为了实现无功负荷能自动分配，可以通过自动高压调节的励磁装置，改变发电机励磁电流维持其端电压不变，还可对发电机电压调节特性的倾斜度进行调整，以实现并联运行发电机无功负荷的合理