

PPO（日本旭化成一级）代理商

产品名称	PPO（日本旭化成一级）代理商
公司名称	苏州永富祥工程塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市昆山市东城大道9号
联系电话	0512-36916483 18261662611

产品详情

PPO聚苯醚的基本性能

1、为白色颗粒。综合性能良好，可在120度蒸汽中使用，电绝缘性好，吸水小，但有应力开裂倾向。改性聚苯醚可消除应力开裂。2、有突出的电绝缘性和耐水性优异，有较好的耐磨性和电性能，尺寸稳定性好。其介电性能居塑料的首位。3、MPPO为PPO与HIPS共混制得的改性材料，市面上的材料均为此种材料。

4、有较高的耐热性，玻璃化温度211度，熔点268度，加热至330度有分解倾向，PPO的含量越高其耐热性越好，热变形温度可达190度。5、阻燃性良好，具有自息性，与HIPS混合后具有中等可燃性。质轻，无毒可用于食品和药物行业。耐光性差，长时间在阳光下使用会变色。

PPO塑胶原料特性

A、PPO塑胶原料无毒、透明、相对密度小，具有优良的机械强度、耐应力松弛、耐蠕变性、耐热性、耐水性、耐水蒸汽性、尺寸稳定性。

B、在很宽温度、频变范围内电性能好，不水解、[1]型收缩率小，难燃有自熄性，耐无机酸、碱、耐芳香烃、卤代烃、油类等性能差，易溶胀或应力开裂。

C、它具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高电性能优良等优点。D、聚本醚还具有耐磨、无毒、耐污染等优点。

E、PPO塑胶原料的介电常数和介电损耗在工程塑料中是小的品种之一，几乎不受温度、湿度的影响，可用于低、中、高频电场领域。

F、PPO的负荷变形温度可达190 以上，脆化温度为-170 。

G、主要缺点是熔融流动性差，加工成型困难。

仓库现货供应PPO日本旭化成 220Z

仓库现货供应PPO日本旭化成 240Z

仓库现货供应PPO日本旭化成 300HBK

仓库现货供应PPO日本旭化成 300VBK

仓库现货供应PPO日本旭化成 340WBK

仓库现货供应PPO日本旭化成 340Z

仓库现货供应PPO日本旭化成 340ZBK

仓库现货供应PPO日本旭化成 440ZBK

仓库现货供应PPO日本旭化成 500H

仓库现货供应PPO日本旭化成 500V

仓库现货供应PPO日本旭化成 540V

仓库现货供应PPO日本旭化成 540Z

仓库现货供应PPO日本旭化成 AG 213

仓库现货供应PPO日本旭化成 AG 511

仓库现货供应PPO日本旭化成 G703V

仓库现货供应PPO日本旭化成 L543V

仓库现货供应PPO日本旭化成 L544V

本公司货源充足，品种齐全，价格合理,原厂原包,当天订货当天发货。我司可以秉承：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！如需了解产品的详细信息及当日报价，敬请来电、来函及在线咨询。24小时竭诚为您服务！