

泰诺振动台，质优价廉，值得信赖！

产品名称	泰诺振动台，质优价廉，值得信赖！
公司名称	无锡市泰诺试验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰诺 型号:DZD-450LFS 类型:电磁振动试验机
公司地址	无锡市滨湖区渔港工业路12号
联系电话	13961884129

产品详情

品牌	泰诺	型号	DZD-450LFS
类型	电磁振动试验机	振动方向	垂直+水平
主电机功率	2.2 (KW)	频率范围	0~600 (Hz)
台体尺寸	500*500*200 (mm)	工作台尺寸	500*500 (mm)
电源电压	220 V 50HZ (V/HZ)	振幅	0~6 (mm)
用途	紧固及焊接振动筛选，或模拟公路运输振动。		

振动台

泰诺振动台系简易型电磁式振动试验机，适合生产线、流水线做全检，可用于运行模拟公路运输的振动形态试验，或用于对样品焊接、包装、紧固情况进行筛选及试验。

试验机采用电子式控制，具备振动频率、振幅可调，推动力大，杂音小，高负载、高频宽、低故障的特点。试验机控制器采用全封闭式设计，易操作，安全性高。工作基架可以移动，易于放置，美观大方。

振动试验机技术参数

型号	dzd-450lfs	dzd-450hfs
最大试验负载	80 kg	60 kg
振幅	0~5mm (无振幅显示)	0~4mm可调整 (无振幅显示)
振动方向	单向垂直 (上下)	垂直及左右水平四向振动。
最大加速度	0~20g可调	0~15g任意调整。

频率范围	1~600hz(±0.1%)	
扫频范围	1~600hz:频率/时间/振幅可任意设定	
振动波形	正弦波方式, 可选半波或全波振动方式	
时间控制	以秒为单位, 可任意设定。	
电磁场辐射	100毫高斯以内(1公尺)	
振动台面尺寸	500 × 500 × 6mm	
(长 × 宽 × 高)		
台体尺寸	500 × 500 × 200mm	500 × 500 × 450mm
(长 × 宽 × 高)		
主机功率	2.2kw	
电源电压	ac220v ± 10% 50/60hz	
固定功能	台面上有24个10mm螺纹孔	
标准配件	保险管2只 橡胶带2根 台体脚杯套4只 台体固定膨胀螺丝4只 船形开关1只 台面橡胶垫4只	
选配件	数显振动测量仪, 可测量振幅。	
备注	频率范围1~600hz, 该频率范围内任一频率不能超过以下2项其中1项, 即最大加速度小振幅4mm。	
主要计算公式	1、 $1g=9.8m/s^2$ 2、加速度(单位g)= $0.002*f^2$ (频率单位hz)*d(振幅单位mmp-p)	