

泰诺厢式淋雨试验箱，，值得信赖！

产品名称	泰诺厢式淋雨试验箱，，值得信赖！
公司名称	无锡市泰诺试验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:无锡泰诺 型号:BLX-系列 过水量:具体见下方介绍（克/千克）
公司地址	无锡市滨湖区渔港工业路12号
联系电话	13961884129

产品详情

品牌	无锡泰诺	型号	BLX-系列
过水量	具体见下方介绍（克/千克外形尺寸）		见下方
重量	待定（kg）	应用领域	摆管淋雨试验箱主要用于对各种防水、防渗漏有较高要求的产品、半成品、电工电子产品的外壳、密封件进行可靠性试验。
类型	摆管喷淋	填料	石棉水泥板

箱式淋雨试验箱

摆管淋雨试验箱主要用于对各种防水、防渗漏有较高要求的产品、半成品、电工电子产品的外壳、密封件进行可靠性试验。水试验期间或试验之后，可以检测设备及元器件的工作性能及技术状态，同时为产品在使用、存放中可能受到浸水而可能产生的影响，为产品技术标准提供引用依据。

本设备制造参照gb

4208-93标准ip代码表征数3、4的防护试验，也可根据试验要求制造符合其他试验标准的试验箱。

箱式淋雨试验箱技术参数

型号

	plx-200	plx-400	plx-600	
使用环境要求	5~35℃，地面平整，有合理排水通道，通风良好，无热源辐射。			
箱体材质	冷轧钢板静电喷塑，呈橘纹式电脑白。			
外壳材料	冷轧钢板静电喷塑，呈橘纹式电脑白。			
内胆材料	sus304/2b不锈钢板。			
摆管支架	不锈钢专用精加工件			
样品架	sus304/2b不锈钢板，圆盘托盘状。			
样品架传动	减速机机械传动。			
摆管驱动	调试齿轮电机，机械传动。			
摆管	圆弧状，sus304/2b优质不锈钢管精加工而成。			
用水储备	抽屉式加水方式，内置式固定水箱及试验用水自动过滤循环使用。			
性能参数	内胆尺寸	500 × 500 × 600	900 × 950 × 950	1300 × 1400
	摆管半径	200mm	400mm	600mm
	喷淋孔径	0.3mm，防腐防锈喷头，喷头可拆卸。		
	摆管摆幅	沿垂线两边各摆动近似180°，共约360°（或按照需要制作）		
	摆管摆速	(2 × 360°) 约12秒		
	喷淋孔间距	50mm		
	样品架尺寸	300mm	300mm	400mm
	样品架承重	15kg		
	样品架转速	约2r/min（其他速率可选）		
	摆管管径	16mm		
	喷水总流量	3.5l/min		
	电源电压	ac220v 1ϕ 50hz		
安全装置	电源漏电保护、电机过载保护、设备安全接地保护端子、定时关机保护。			
标准配备	备用喷嘴若干			
备注	以上参数为设备空载，且在环境温度23℃时测得。			