

## POM 900P 深圳杜邦 500P

产品名称	POM 900P 深圳杜邦 500P
公司名称	东莞市樟木头兴诚塑胶原料经营部
价格	42.00/公斤
规格参数	品牌:深圳杜邦 型号:500P 产地:深圳
公司地址	广东东莞市樟木头百果洞南区二巷13号
联系电话	0769-87192916 15338377802

## 产品详情

POM 900P 深圳杜邦 500P :

500P特性：耐老化，耐候，高刚性，通用

用途：汽车应用，电动工具

加工方法：注塑，挤出

参数：比重：1.42无 收缩率：2.2到2.4% 吸水率：0.22% 吸水率：0.90% 吸水率：0.25%;;

POM 100P 深圳杜邦：

特性：耐热，高粘度，热稳定，高硬度，高刚性

用途：薄壁制品

加工方法：注塑

参数：吸水率：0.90% 吸水率：0.22% 吸水率：0.25% 密度：1.42g/cm 摩擦系数：0.2;;

本司兴诚塑胶长期供应美国杜邦聚甲醛POM以下产品：

POM 100P 特性：具有优异的加工特性，在非改质材料中具有高韧性。

POM 500P 511P 高粘度 一般用途，表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性。均一良好的特性。

POM 100 特性：均聚甲醛，高粘度，具有坚韧的硬度，优良的热稳定性。

POM 500 特性：均聚甲醛，抗冲击强度高，抗蠕变性好。

POM 500T 超韧级 加工特性：一般表面润滑等级。需要较好韧性的一般机械零件。

POM 100T 坚韧高粘性

POM 900P 911P 低黏度高流动。较多模穴与较不易填充的薄肉成型品。适合工程制品，由于结晶度的提高，又降低了薄壁制品产生孔隙的危险。

POM 500CL 耐磨级 加工特性：一般等级，但添加化学润滑剂。需要抗磨耗的机械零件。

POM 525GR 510GR 玻纤增强级25% 中粘性。25%玻纤增强级有特高刚性及强度。

POM 570 500 玻纤增强级 高刚性，低翘曲 特性：均聚甲醛，抗冲击强度高，抗蠕变性好

POM 23P 45P 均聚甲醛 100塑胶原料

POM 100D,500D,900D 塑胶原料

POM 588P 应用于办公室自动化设备的齿轮等

POM 500AF 加工特性：一般等级,添加20%

TEFLON3纤维，表面润滑。产品特性：与500相似的物理性能，但有超低的磨擦系数与高度耐磨耗率。

POM一般是指聚甲醛塑料，俗称赛钢，为结晶性热可塑性塑料，具明显熔点165~175℃，性质接近金属。

优点 1、具高机械强度和刚性

2、高的疲劳强度

3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳

4、耐反覆冲击性强

5、广泛的使用温度范围(-40℃ ~120℃ )

6、良好的电气性质

7、复原性良好

8、具自己润滑性、耐磨性良好

9、尺寸安定性优

POM缺点 1、加工过程若长时间高温下易起热分解

2、无自熄性

3、抗酸性差

#### 4、成形收缩率大

用途 电子电器：洗衣机、果汁机零件、定时器组件;;