

## 室外电缆回收施工规定有哪些

产品名称	室外电缆回收施工规定有哪些
公司名称	湖北兰泊万物资有限公司
价格	70000.00/吨
规格参数	兰泊万:20.20 不限:不限 湖北:武汉
公司地址	湖北省武汉市江夏区大桥新区办事处大桥村（文化东路）联投广场商业区1期23栋6层605(21149)号
联系电话	18627727797

## 产品详情

电缆敷设前做好施工进度计划，列举详尽电缆线表，表格中标明每一个控制回路电缆线的规格型号、长短、途径、起止设备名称。电缆敷设前对电缆线开展外型查验，并且用接地摇表开展绝缘检测，与此同时做好纪录。电缆敷设及时后挂上统一规格型号的标示牌，标示牌上均标明电缆线序号、规格型号、途径。直埋铺设电缆线的途径挑选，应绕开带有酸、碱强浸蚀或杂散电流量电化学反应比较严重危害的地区。绕开白蚂蚁伤害地区、热原危害和容易遭外力作用损害的路段。直埋铺设电缆线方法，应达到以下规定：

（1）电缆线应铺设在壕沟里，沿电缆线总长的上、下相邻侧铺以薄厚不少于100毫米的软基处理或风化层。（2）沿电缆线总长遮盖总宽 电缆线两边各50毫米的锂电池保护板，宜用混泥土制做。（3）坐落于城区路面等基坑开挖较经常的地区，可在锂电池保护板顶层铺以显眼的标示带。（4）坐落于市郊或空闲地旷带，沿电缆线途径的平行线间距约100m、拐弯处或接头位置，应竖起显著的方向标示或标志桩。直埋铺设的电缆线，禁止坐落于地下排水管的上方或下边。直埋铺设的电缆线与铁路线、道路或街道社区交叉式时，需穿维护管，且维护范畴超过路基工程、街道社区地面两侧0.5m之上。直埋铺设的电缆线引进建筑物，在围绕墙孔处要设维护管，且对支管执行挡水阻塞。