

ABS LG惠州HP-181

产品名称	ABS LG惠州HP-181
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ABS LG惠州 型号:HP-181 产地:高抗冲显示器材料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

ABS LG惠州HP-181高抗冲显示器材料

ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) LG惠州HP-181

特性：高抗冲击

用途：家电部件

加工方法：挤出

参数：熔流率（熔体流动速率）:3.5G/10 MIN 比重:1.04无 熔流率（熔体流动速率）:38.0G/10 MIN
弯曲强度:700.0KG/CM2 弯曲模量:24000.0KG/CM2

abs lg惠州 hp-181如成形耐热级或阻燃级材料，生产3-7天后模具表面会残存塑料分解物，导致模具表面发亮，需对模具及时进行清理，同时模具表面需增加排气位置；

abs lg惠州 hp-181燃烧性能：垂直燃烧、酒精喷灯燃烧、巷道丙烷燃烧、烟密度、燃烧速率、有效燃烧热值、总烟释放量；

abs树脂是目前产量大，应用广泛的聚合物，它将ps，san，bs的各种性能有机地统一起来，兼具韧，硬，刚相均衡的优良力学性能。abs是---、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，a代表---，b代表丁二烯，s代表苯乙烯。

一般性能abs外观为不透明呈---粒料，其制品可着成五颜六，并具有高光泽度。abs相对密度为1.05左右，吸水率低。abs同其他材料的结合性好，易于表面印刷、涂层和镀层处理。abs的氧指数为18~20，属易燃聚合物，火焰呈黄，有黑烟，并发出特殊的肉桂味。

力学性能abs有优良的力学性能，其冲击强度，可以在极低的温度下使用；abs低磨性优良，尺寸稳定性好，又具有耐油性，可用于中等载荷和转速下的轴承。abs低蠕变性比psf及pc大，但比pa及pom小。abs的弯曲强度和压缩强度属塑料中较差的。abs的力学性能受温度的影响较大。

abs lg惠州 hp-181热学性能abs的热变形温度为93~118 ，制品经退火处理后还可提高10 左右。abs在-40 时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100 的温度范围内使用。

[abslg惠州高抗冲聚苯乙烯hips高抗冲pc](#)

[安美森pc德国拜耳2805高抗冲hp181c0083阻燃](#)

[高抗冲abs高抗冲阻燃abs高抗冲](#)