

# 聚氨酯密封胶弹性模量来区分 优质密封膏具备条件

产品名称	聚氨酯密封胶弹性模量来区分 优质密封膏具备条件
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

聚氨酯密封胶弹性模量来区分 优质密封膏具备条件

聚氨酯密封胶和聚硫密封胶的区别：

【1、这两种建筑用双组密封胶在断裂伸长率和位移能力上就有着很大的不同。聚氨酯密封胶的断裂伸长率为700-1000%，位移能力为200-400%，而聚硫密封胶的断裂伸长率和位移能力就比聚氨酯密封胶差很多，所以聚硫密封胶在公路灌缝中的使用性能是不如聚氨酯密封胶的。

【2、建筑用双组密封胶中的聚氨酯密封胶有着很好的耐磨性、耐刺穿、抗撕裂的性能，这些优异的使用性能，使该聚氨酯密封胶非常适合使用在公路灌缝中，而聚硫密封胶的耐磨性和抗撕裂性就很一般了，相比而言聚氨酯密封胶更加适合使用在公路灌缝中。

【3、聚硫密封胶在固化后是有一定的气味的，对环境有着一定的污染，而聚氨酯密封胶就不同了，聚氨酯密封胶使用后不会对环境产生污染。

【4、两种建筑用双组密封胶在表干时间上也是有着很大的不同的，聚硫密封胶的硫化对于环境温度的依赖性是很大的，而聚氨酯密封胶的表干一般情况下1到3个小时，可以完成。因此使用聚氨酯密封胶更加节约时间。

优质的密封膏应具备以下条件：

- 1、变形量可以适应接缝处产生的移动量和扩张量；
- 2、在较长的时间内能够子保持原有的性能及形状；

- 3、可粘接更多的材料。所有双组份聚氨酯密封胶都是嵌入混凝土的，这就要求务必与基材牢牢粘接而不剥离。
- 4、在较高的使用温度下没有流动性，具有可接受的软度；
- 5、在低温下使用不会脆化或者出现裂纹。
- 6、在正常期限内或者一定的温度范围内不受老化、气候或其它外界因素的影响。

产品优劣取决于企业的把控是否严谨，我公司实体企业自建厂以来一直秉承诚信经营，质量把控严谨，质量方面请您放心购买。