

电器箱 摇臂电器箱 工矿电器箱，工矿灯具配套

产品名称	电器箱 摇臂电器箱 工矿电器箱，工矿灯具配套
公司名称	许步忠（个体经营）
价格	118.00/台
规格参数	尺寸:400*150*125mm（cm） 材质:压铸铝 形状:方形
公司地址	中国 江苏 扬州市 扬州文昌中路88号
联系电话	86 0514 84242515 13013713877

产品详情

尺寸	400*150*125mm（cm）	材质	压铸铝
形状	方形	电耗	无（w）
工艺	金属冲压	使用年限	100年

产品名称：摇臂式—电器箱产品编号：dqx-008适用灯具：工矿灯具外形尺寸：400*150*125mm适用功率：30w~200w材料特性：“电器箱”采用高强度压铸铝外壳，外部静电热塑喷涂，耐腐蚀，抗冲击，牢固耐

选配无极灯技术要求：

注意事项：一、灯泡部分1、使用时灯泡底座必须安装散热板，散热板不得使用小于1.5mm--2mm厚度以下纯铝板。灯泡底座与散热板之间最好涂一层导热硅脂。四颗“紧固小螺丝”不宜太长，应均匀用力，确保灯泡底座与散热板完全平面接触；2、灯泡底座部位的连接线两个接头（屏蔽线）分“+极”红色、“—极”绿色，其连接线的“长度”坚决不可以剪裁加长或缩短，如“连接线”需要加长，可以定制；3、灯泡连接线（屏蔽线）坚决不可以挤压、强拉、折叠，该连线内部或外部一旦短路将损坏整个系统；4、灯泡底座部位的连接线分“+”“—”极，分别与高频发生器输出端“+”“-”极对应连接，坚决不可以反向连接，否则将烧毁电器；5、玻璃泡壳与耦合器为螺旋式安装，用左手（手心向下）紧紧抓住泡壳颈部塑料圈，右手紧紧抓住耦合器底部（5mm）厚部分，右手按逆时针旋转，可以取出耦合器，按顺时针旋转，可以安装耦合器，安装时要旋紧；6、泡壳颈部塑料圈内的二个“小玻璃接管”千万不能碰坏，一旦损坏泡壳即便报废。二、高频发生器部分1、高频发生器，不得空载、虚载，在未与灯泡连接正确时，不得接通电源；2、高频发生器“三个孔”一侧是---输入端，中间孔接地，其它二个孔是进线，进线插口不得使用硬线接入，使用电线须承受2a电流、或1平方以上电线，接线螺丝必须拧紧；3、高频发生器“二个孔”一侧是---输出端，其中一个孔是“+正极”与灯泡“正极红线”连接，另外一个孔是“—负极”与灯泡“负极绿线”连接，接线螺丝必须拧紧。

特点	优点	给您带来的好处和利
· 没有电极和灯丝 · 高频 · 长寿命 · 严	· 日常工作寿命达到60,000小时,寿命是	· 降低换灯成本 · 免维护成本 ·

格选用高标准的mpp聚丙烯金属膜电阻和功率场效应管,稀土三基色荧光粉和高效纤玻球泡. · 不需预热	普泡的100倍 · 高光通维持率(2000小时为95%,6000小时为85%) · 即时启动	修导致的生产和交通中断等麻烦 生资源的消耗量 · 减少因停电再 明中断现象,多次开关不会有普通 灯中的光衰退现象
· 功率因数 0.98	· 高系统功效(比电感镇流器和传统电子镇流器分别增加50%和20%)	· 在相同照度下,与普泡、钠灯和卤灯相比,分别可节约80%,60%和5
· 电磁感应光照明	· 产生热量少	· 节省灯罩制造成本
· 瞬间启动(启动时间<0.5s无需预热) · -30 ~ +50 环境温度下正常工作	· 应用范围广(工厂.超市.路灯.厂矿.庭院.体育场等.)	· 易安装
· cri>80(ra) · 宽色温范围(2700k-6500k) · 可见光例高 · 可见光相对集中在490-690nm的范围 · 工作频率2.65mhz-2.7mhz · 光通量波动深度接近0	· 可正确还原物体色彩 · 优良的光质量 · 可提供多种光的颜色 · 接近自然太阳光 · 没有频闪,眩光指数低	· 视觉效果好,增加照明舒适度,提高 · 增加安全性 · 提高劳动生产效率 · 光亮度高 · 保护您的眼睛,减少眼
· 应用汞齐<0.25mg	· 没有对人类和环境造成危害的液态汞	· 健康 · 环保
· 电磁兼容达到国际标准	· 电路工作安全稳定 · 电磁干扰小	· 保障电网安全 · 保证外设备安全工作