

# 菏泽花王容器设计制造安装液氧液氮液氩子母罐气站，子母罐气站设备安装

产品名称	菏泽花王容器设计制造安装液氧液氮液氩子母罐气站，子母罐气站设备安装
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

菏泽花王容器设计制造安装液氧液氮液氩子母罐气站，子母罐气站设备安装水井眼数量应符合设计要求

项目类别：A类 检测方法：观察检查。 2

水井利水位应满足水泵吸水要求，并应设置探测水井水位的水位测试装置。

菏泽花王容器设计制造安装液氧液氮液氩子母罐气站，子母罐气站设备安装项目类别：A类

检测方法：观察检查。4.4.1.1.2 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池宜作为备用消防水源，当必须作为消防水源时，应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。

菏泽花王容器设计制造安装液氧液氮液氩子母罐气站，子母罐气站设备安装项目类别：A类

检测方法：观察检查。4.4.1.1.2 市政供水4.4.1.1.2.1

当系统利用城市管网供水时，进水管的接入位置、管径和数量及供水压力应符合设计要求。

菏泽花王容器设计制造安装液氧液氮液氩子母罐气站，子母罐气站设备安装项目类别：A类

检测方法：核查设计图，检查供水管径和数量是否与实际相符。4.4.1.1.2.2 室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时，应在引入管处设置倒流防止器。当消防给水系统采用有空气隔断的倒流防止器时，倒流防止器应设置在清洁卫生的场所，其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。

菏泽花王容器设计制造安装液氧液氮液氩子母罐气站，子母罐气站设备安装项目类别：B类

检测方法：观察检查。4.4.1.1.3 消防水池4.4.1.1.3.1 消防水池的有效容积及储水量应符合设计要求，当消防水池采用两路供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时，其小容积不得小于100m<sup>3</sup>，菏泽花王容器设计制造安装液氧液氮液氩子母罐气站，子母罐气站设备安装当仅设有消火栓系统时不应小于50m<sup>3</sup>

。