

# 菏泽花王容器设计制造安装大型常压低温储槽，大型常压低温平底储槽接收站设计制造安装

产品名称	菏泽花王容器设计制造安装大型常压低温储槽，大型常压低温平底储槽接收站设计制造安装
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:1-100000立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

菏泽花王容器设计制造安装大型常压低温储槽，大型常压低温平底储槽接收站设计制造安装消防水池的总蓄水有效容积大于500m<sup>3</sup>时，宜设两个能独立使用的消防水池，并应设置满足有效水位的连通管；当大于1000m<sup>3</sup>时，应设两个能独立使用的消防水池，每座消防水池应设置独立的出水管，菏泽花王容器设计制造安装大型常压低温储槽，大型常压低温平底储槽接收站设计制造安装应设置满足低有效水位的连通管。项目类别：B类 检测方法：核对设计文件，观察检查。消防水池应设自动补水措施，补水管管径应符合设计要求，菏泽花王容器设计制造安装大型常压低温储槽，大型常压低温平底储槽接收站设计制造安装不应小于DN100。项目类别：B类 检测方法：观察检查补水管数量、是否能自动补水，尺量补水管管径。储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池，菏泽花王容器设计制造安装大型常压低温储槽，大型常压低温平底储槽接收站设计制造安装应符合下列规定：消防水池应设置取水口（井），且吸水高度不应大于6.0m。项目类别：B类

检测方法：尺量检查吸水口（井）至低水位的高差。取水口（井）与建筑物（水泵房除外）的距离不宜小于15m；与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m；与液化石油气储罐的距离不宜小于60m，当采取防止辐射热保护措施时，可为40m。项目类别：B类 检测方法：尺量取水口（井）与建筑物、构筑物的距离。消防用水与其他用水共用的水池，菏泽花王容器设计制造安装大型常压低温储槽，大型常压低温平底储槽接收站设计制造安装应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。项目类别：A类 检测方法：观察检查保护措施、查阅相关施工记录，核实是否满足设计。消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求：菏泽花王容器设计制造安装大型常压低温储槽，大型常压低温平底储槽接收站设计制造安装消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用。