

# K(Q)胶 新加坡电气化学 NSBC210

产品名称	K(Q)胶 新加坡电气化学 NSBC210
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	11.20/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

## 产品详情

k胶是苯乙烯—丁二烯共聚物,属无定型聚合物,透明度高、光泽性好、耐冲击,加工性能良好,可以在通用的注塑机上加工成型,但在高温下容易降解,会影响制品的力学性能和表面质量,在设备选用、模具设计、工艺参数选用、制品缺陷解决中,要考虑这点.实践证明,通过合理的注塑工艺,k胶可以加工出外观平滑、光泽、透明度高的制品.

性能数值单位测试方法)	8
拉伸屈服应力 (23 )	25
拉伸破坏应力 (23 )	18
拉伸伸长率 (23 )	230
复比冲击强度 (Notched23 )	1.8

弯曲强度 (23 )	31
弯曲弹性率 (23 )	1590
热变形温度 (1.8MPa)	60
维卡软化点 (10N)	80
透光率 (4mmt)	88
片材雾度 (含 40wt%GPPS 0.6mmt sheet)	1.8