

矿用竹胶板风门产品优势

产品名称	矿用竹胶板风门产品优势
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区东岳大街南
联系电话	13853805790

产品详情

高强度覆膜竹胶板矿用风门是一种新型实用产品，运用于矿井通风设施。能确保采掘面的通风量，避免风道瓦斯积聚，降低瓦斯爆炸的危险性，提高煤矿的安全性。该产品集强度高、抗风能力强、不易变形、防腐防潮、阻燃、使用寿命长（是木门寿命的4-6倍）、比例门重量轻，成本低、安装拆卸方便等特点于一体。本产品克服现有技术的不足，提供一种使用寿命长、降低能耗和矿业生产成本的竹胶板自动风门，产品包括上、下门梁与左右门柱，门柱上下端通过螺栓与上、下门梁固接成门框，门板-侧与一侧门柱通过合页铰链连接，门板通过拉索与机械闭锁连接，其特征门在于门梁、门柱、门板由双面覆膜竹胶板制作而成，门板上用螺栓固接有两道钢条，钢条近门柱端通过合页铰链与门柱连接，上下合页轴线在同一轴线上，一侧或两侧门板上设有一小门切口，切口部一侧与设有钢条小门扇通过合页铰链连接。

产品优势

竹胶板的抗拉强度为木材的2-25倍，抗压强度为木材的1.5-2倍，胶合板风门具有强度高、韧性强、不吸水、防腐防潮、不易变形密封性好、使用寿命长等特点。

胶合板风门在生产时经过高温高压和水热处理，不仅封闭性好，且防止虫蛀和霉变。

竹子成材快，砍伐后可再生，且绿色环保。竹胶合板风门成本低，且不受资源限制，国家倡导发展。

4竹胶合板风门经过多道工序加工制作，规范成套，美观大方，用便使，安全系数高。