

水泥硅质板设备具有较高的特性和强度。

产品名称	水泥硅质板设备具有较高的特性和强度。
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-2 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

产品详情

水泥硅质板设备具有较高的特性和强度

硅质保温板特点如下：

- 1、保温隔热节能效果好：延续了传统的eps泡沫板导热系统小，蓄热系数大的优点，比市场上无机活性保温砂浆、泡沫玻璃等保温效果好。
- 2、安全、防火：新型的A级阻燃型材料，克服了传统的泡沫板易燃的缺点，安全性能也非常高，完全达到国家相关文件规定的保温材料A级防火标准。
- 3、系统性能优越：是闭合且发泡的球状分子结构，重量相对较轻，尺寸稳定性能好，绿色环保，经多次耐侯实验，未曾出现表面层起泡，空鼓和脱落的情况。
- 4、工艺成熟：施工工艺成熟，便于工人施工，且安全可靠，不会存在其他新型材料系统不稳定的缺陷。

硅质聚苯板设备利用空压机加压后形成具有泡沫，而后将泡沫与水泥浆同时搅拌，搅拌过程中水泥将不断膨胀，当膨胀效果达到预先设定的配比后即可形成硅质改性聚苯板。硅质聚苯板又称AEPS硅质保温板，聚合聚苯板，硅质聚苯板，改性聚苯板。硅质聚苯板设备是以EPS聚苯板为母板、在母板中复合了一种本公司防火保温材料，进一步的将有机材料和无机材料复合在其表面、形成防火保护层。

