

SABIC聚苯醚PPE(PPO)沙伯基础GTX6601 PPE/PA 耐高温

产品名称	SABIC聚苯醚PPE(PPO)沙伯基础GTX6601 PPE/PA 耐高温
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

SABIC Innovative Plastics NORYL GTX6601 PPE+PA66 (Asia Pacific) 物性表

物理性能	额定值 (公制)	额定值 (英制)	测试方法	1.10 g/cc
吸水率		0.50 %		@Time 86400 sec
线性成型收缩率,Flow		0.012 - 0.014 cm/cm		@Thickness 3.20 mm
熔体流动速率		8.9 g/10 min		@Load 5.00 kg, Temperature 280 ° C

机械性能额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法	51.0 MPa
伸长率 (断裂)	110 %
弯曲强度	73.0 MPa
弯曲模量	1.86 GPa
悬壁梁缺口冲击强度	6.47 J/cm
热性能额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法	80.0 - 90.0 m/m- ° C
	@Temperature -30.0 - 30.0 ° C
载荷下热变形温度(1.8 MPa)	195 ° C
	@Thickness 6.40 mm

南非女子诞下十胞胎