

# 密封膏A聚氨酯密封膏A双组份聚氨酯密封膏

产品名称	密封膏A聚氨酯密封膏A双组份聚氨酯密封膏
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:长信 包装:桶装 规格:25千克
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

**聚氨酯密封胶的产品含义** 聚氨酯密封胶系以聚氨酯橡胶及聚氨酯预聚体为主要成分的密封胶。此类密封胶具有高的拉伸强度、优良的弹性、耐磨性、耐油性和耐寒性，但耐水性，特别是耐碱水性欠佳。可分为加热硫化型、室温硫化型和热熔型三种。其中室温硫化型又有单组分和双组分之分。其广泛用于建筑物、广场、公路作为嵌缝密封材料，以及汽车制造、玻璃安装、电子灌装、潜艇和火箭等的密封。建筑用双组密封胶之聚氨酯密封胶的产品分类 聚氨酯密封胶一般分为单组分和双组分两种基本类型，单组分为湿气固化型，双组分为反应固化型。单组分密封胶施工方便，但固化较慢；双组分有固化快、性能好的特点，但使用时需要配制，工艺较为复杂。两者各有发展前途。

按是否有流动性，聚氨酯密封胶又可分为不垂挂型和自流平行。不垂挂型用于垂直面、倾斜面、天花板等场合，固化之前不会由于胶条自重而发生偏移、滑动或流动；而自流平型专门用于水平场合。按使用后的性质还可以分为不干型、半干型和全固化弹性体型。衡水长信橡塑制品有限公司主要产品：各种橡胶止水带（钢边止水带，外贴止水带，中埋止水带，可卸止水带、U型止水带、且型止水带、单组份聚氨酯密封胶，双组份聚硫密封胶，无砟轨道专用聚氨酯密封胶，丁基腻子止水带，丁基钢板腻子止水带，地铁用挡水条，遇水膨胀胶圈，管廊用ST止水条，弹性密封垫，高铁轨下弹性缓冲垫层，聚乙烯闭孔泡沫板，遇水膨胀止水条，GB自粘性止水条、遇水膨胀止水环，一次性注浆管，可重复性注浆管、SR塑性填料、GB柔性填料，三元乙丙防渗盖板，聚氯乙烯胶泥等各种施工缝用防水材料。

**双组份聚氨酯密封膏使用说明注意事项：**一、建筑物必须保持干净、干燥、无油污。二、在施工前应先将底涂液涂土表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的密封胶把构筑物表面弄脏。三、我公司的聚氨酯密封胶分为A、B两组份，每箱有5桶白料（A组份），1桶黑料固化剂（B组份），把A、B两组份充分搅拌均匀，直到无色差为止。（注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少）A:B=100:8-12，用前应做小试。四、把搅拌好的聚氨酯密封胶用灰刀或挤胶器填入缝内压实填满，刮平。五、密封胶施用完后，应把胶带取下来，24小时内避免雨水冲刷。六、配置好的密封胶应在2小时内用完，否则密封膏慢慢固化引起施工困难，造成浪费。