

南京聚氨酯密封膏价格

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 南京聚氨酯密封膏价格 |
| 公司名称 | 衡水长信橡胶制品有限公司 |
| 价格 | 1.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:长信 规格:25KG 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村 |
| 联系电话 | 18831805010 13513085830 |

产品详情

南京双组份聚氨酯密封胶具有优良的耐磨性、低温柔软性、性能可调节范围较广，机械强度大，粘接性好，弹性好，具有优良的复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，耐油性优良，耐生物老化而且价格便宜。下面介绍一下我公司生产的双组份聚氨酯密封胶施工方法：首先基层处理，被粘面必须进行整齐处理干净（可以用手提切割机，砂轮，钢刷等），使涂胶面露出牢固的结构层。接缝表面必须保证完全干燥、清洁、无杂物、不能有明水。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。金属表面的锈层保护漆也需出去。如结构不干，可用喷灯烘干。表面涂胶前需先涂底涂液。底涂液只需刷涂一薄层，待其表面不沾手后方可涂密封胶嵌缝。南京聚氨酯密封膏价格 聚氨酯建筑密封胶（膏）具有以下特点：强度高，弹性好，耐磨，绝缘，耐寒，对一般的建筑材料有较高的粘附性，几乎可以用于建筑的各个领域。特别是对那些膨胀和收缩比较明显和热胀冷缩比较大的材料，聚氨酯密封胶和高伸长率和良好的弹性复原能力，均可以满足材料或构件和密封要求。而且在密封材料中，聚氨酯密封胶的价格相对比较低。应用范围：该产品使用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝。下面介绍一下我公司生产的双组份聚氨酯密封胶施工方法：首先基层处理，被粘面必须进行整齐处理干净（可以用手提切割机，砂轮，钢刷等），使涂胶面露出牢固的结构层。接缝表面必须保证完全干燥、清洁、无杂物、不能有明水。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。金属表面的锈层保护漆也需出去。如结构不干，可用喷灯烘干。表面涂胶前需先涂底涂液。底涂液只需刷涂一薄层，待其表面不沾手后方可涂密封胶嵌缝。南京聚氨酯密封膏价格双组份聚氨酯密封胶使用说明注意事项：一、建筑物必须保持干净、干燥、无油污。二、在施工前应先将底涂液涂土表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的密封胶把构筑物表面弄脏。三、我公司的聚氨酯密封胶分为A、B两组份，每箱有5桶白料（A组份），1桶黑料固化剂（B组份），把A、B两组份充分搅拌均匀，直到无色差为止。（注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少）A:B=100:8-12，用前应做小试。四、把搅拌好的聚氨酯密封胶用灰刀或挤胶器填入缝内压实填满，刮平。五、密封胶施用完后，应把胶带取下来，24小时内避免雨水冲刷。六、配置好的密封胶应在2小时内用完，否则密封膏慢慢固化引起施工困难，造成浪费。