

# 泉州聚氨酯密封膏价格 双组份单组份批发优惠

产品名称	泉州聚氨酯密封膏价格 双组份单组份批发优惠
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:长信 规格:25千克 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

产品施工方法：基层处理：被粘面必须进行整齐处理（可用手提切割机，砂轮，刚刷等），使涂胶面露出牢固的结构层。接缝表面必须保证完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清除处理干净。金属表面的锈层及保护漆也需除去。如构筑物不干，可用喷灯烘干。多孔表面涂胶前需先涂底涂料。

底涂料只需刷涂一薄层,待其表面不粘手后方可涂密封胶嵌缝。(本公司有配套的各种底涂料供给)。

泉州聚氨酯密封膏价格 双组份单组份批发优惠聚氨酯密封胶使用说明注意事项：

一、建筑物必须保持干燥、干净、无油污。二、在施工前应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。

三、把箱内1桶白色聚硫胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。

(注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少) A：B=10：0.8-1.2，用前应先做小试。

四、把搅拌好的聚硫密封胶用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用 10cm宽腻子刀把胶刮平。

五、施平胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。

(表干时间 24小时，7天后方可灌水试验，28天性能全部达到。)

六、配制好的聚硫胶应在两个小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。

聚氨酯建筑密封膏通用名称：PU建筑密封膏、

聚氨酯密封胶、双组份聚氨酯密封膏、弹性橡胶密封膏 聚氨酯密封胶产品简介：聚氨酯建筑密封膏属

双组份反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为乳白色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂

与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，固化后具有一定的弹性及粘结性，(A组份：B组份=10：0.

8~1.2)。该产品使用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。

泉州聚氨酯密封膏价格 双组份单组份批发优惠道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以

及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝。该产品具有以下特点：优良的耐磨性、低温柔软性，性能可调节范

围较广，机械强度大，粘接性好，弹性好，具有优良的复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐

候性好，耐油性优良，耐生物老化且价格低廉。聚氨酯密封胶产品分类：

a、按照流动性区分可分为非下垂型(N)和自流平型(L)两个类型；

b、按照位移能力可分为25、20两个级别；

c、按照拉伸模量分为高模量(HM)和低模量(LM)两个次级别。

物理性能指标执行标准：JC/T482-2003