

HZD-Z型智能轴振动监控仪

产品名称	HZD-Z型智能轴振动监控仪
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:princeton 型号:HZD-Z 产地:江苏
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

HZD-Z型智能轴振动监控仪

HZD-Z型智能轴振动监控仪是风机、压缩机、汽轮机等各种旋转机械装置不可缺少的检测、保护设备。旋转机械转子径向的振幅以及径向位置，是衡量其全面机械状况基本的指标，很多的机械故障，包括转子不对中，不平衡，轴承磨损，轴裂纹以及发生动静摩擦，都能通过该监控仪来测量。与WT型电涡流传感器相配套使用，可对各种旋转机械进行轴承相对振动的连续监控和测量。该装置具有精度高、性能稳定、抗干扰能力强、可靠性高等特点。

性能特点： 实现智能处理：报警 值、 值可通过面板按键任意设置
面板按键可调整量程值，无需电位器调整，方便现场调试 一分钟不按操作键，可自行回到运行状态
报警延时调整范围0.1~3秒，以防止现场干扰引起误报警 具有上、掉电检测功能，同时切断报警、停机
输出回路，能有效抑制仪表误报警 后面板上有与轴振动值成正比的电流输出端子，供记录输出 技
术指标 电源电压：220VAC ± 10% 50Hz 输入信号：接受WT系列电涡流传感器的信号 灵敏
度：8.0V/mm 输入阻抗：> 50K 量程：0~500um（峰 - 峰值） 显示
显示方式：三位0.5英寸LED数字显示 显示精度：± 0.5%满量程
光电管LED指示：报警 值、报警 值红色LED 电流输出：4~20mA有源，输出负载 500
继电器密封：环氧树脂，节点容量10A / 250VAC，常开触点 环境温度：运行时：0~+65
储存时：-30 ~+80 相对湿度：至95%，不冷凝 外形尺寸：160 × 80 × 250mm
开孔尺寸：152+1 × 74+1mm 安装方式：盘装式 重量：约2Kg

什么是智能轴振动监控仪

智能轴振动监控仪原理与构成

智能轴振动监控仪工作方式

智能轴振动监控仪的市场价格

智能轴振动监控仪的应用领域.