

东莞樟木头外墙漏雨维修专修公司

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 东莞樟木头外墙漏雨维修专修公司 |
| 公司名称 | 东莞鸿杰建筑工程有限公司 |
| 价格 | 280.00/平方 |
| 规格参数 | 施工工具:高空吊篮施工 施工类型:外墙维修 施工环境:天气晴朗 |
| 公司地址 | 虎门怀德新村3号 |
| 联系电话 | 15918868408 |

产品详情

东莞樟木头外墙漏雨维修专修公司

本公司从事全框玻璃幕墙、明框玻璃幕墙、点式玻璃幕墙开窗，公司具有经验丰富、幕墙操作人员多名，关于超高层幕墙修建、结构复杂幕墙构造、造型多变的幕墙风格等都有的施工修理经历，外墙维修，瓷块空鼓维修，外墙拆卸装饰条翻新，防水补漏。

幕墙改造开窗施工工艺：

1、撤除原固定玻璃；

2、安框：在装置制造好的铝窗框时，在吊锤线后要卡方，外墙维修，瓷块空鼓维修，外墙拆卸装饰条翻新，防水补漏。待两条对角线的长度持平，差错控制在标准规则范围内，外表笔直后，将框临时用木楔固定，待查看立面笔直，左右间隙，上、下方位符合要求后，选用塑料胀大螺钉固定，固定顺序为先固定上框，而后固定边框，外墙维修，瓷块空鼓维修，外墙拆卸装饰条翻新，防水补漏。、窗框装置固定点的方位应距窗角、中梃与框交点小于150，固定点之间的距离应在400mm之内，外墙维修，瓷块空鼓维修，外墙拆卸装饰条翻新，防水补漏。

3、填缝：在填缝前通过平坦、笔直度等的装置质量查看后，再将框四周打扫洁净，在框底空腔打入发泡剂，发泡剂的打入有必要严厉控制，确保发泡剂定型后与框体形成的凹槽深度在5 - 8mm之间，外墙维修，瓷块空鼓维修，外墙拆卸装饰条翻新，防水补漏。

4、防水：在填缝工序结束后，要对框四周及时注胶，外墙维修，瓷块空鼓维修，外墙拆卸装饰条翻新，防水补漏。该胶为中性耐侯胶；注胶时尽可能一次定型，外表要求圆润润滑，外墙维修，瓷块空鼓维修，外墙拆卸装饰条翻新，防水补漏。铝型材对接点在型材组装前要用玻璃胶密封，外墙维修，瓷块空鼓维修，外墙拆卸装饰条翻新，防水补漏。

5、固定玻璃的装置：玻璃上框前要先对玻璃外表进行清洗，并查看玻璃外表有无划伤及边、角部有无

显着损，并查看中空玻璃是否起雾，密封胶是否有肉眼可见的损，查看合格才可转移就位，外墙维修，瓷块空鼓维修，外墙拆卸装饰条翻新，防水补漏。关于面积大于1.5平方的玻璃，要求选用玻璃吸盘转移和装置，经查看可上玻璃后，先在型材槽内放入塑胶支撑片，并在撑内四周注入玻璃胶，外墙维修，瓷块空鼓维修，外墙拆卸装饰条翻新，防水补漏。而后及时把玻璃放入槽内，然后再次在玻璃四周注入玻璃胶，再用扣线把玻璃扣牢，外墙维修，瓷块空鼓维修，外墙拆卸装饰条翻新，防水补漏。

6、窗扇的装置：窗扇的胶条要按照规划选用，且镶入的胶条长度要比实践长度大10~20mm，外墙维修，瓷块空鼓维修，外墙拆卸装饰条翻新，防水补漏。且装置时要采纳推入法，不得生拉硬拽，外墙维修，瓷块空鼓维修，外墙拆卸装饰条翻新，防水补漏。窗扇的组合要用组角机，并及时用量具校正尺寸，外墙维修，瓷块空鼓维修，外墙拆卸装饰条翻新，防水补漏。

7、整理：铝窗在交工前应将型材及玻璃外表的污物及残存保护膜整理洁净，关于难以铲除的胶痕等可用中性清洗剂整理，外墙维修，瓷块空鼓维修，外墙拆卸装饰条翻新，防水补漏。

8、检验交付运用，外墙维修，瓷块空鼓维修，外墙拆卸装饰条翻新，防水补漏。

欢迎来到广东东莞鸿杰幕墙装修工程有限公司网站，我公司坐落历史悠久，交通兴旺，经济兴旺，地理方位优越，对外贸易兴旺的东莞市，外墙维修，瓷块空鼓维修，外墙拆卸装饰条翻新，防水补漏。具体地址是广东东莞怀德上庙一巷6号103，外墙维修，瓷块空鼓维修，外墙拆卸装饰条翻新，防水补漏。首要运营广东鸿杰修建幕墙装修工程有限公司从事修建幕墙制造装置，幕墙玻璃替换、幕墙改开窗、幕墙替换密封胶、幕墙补漏、幕墙维保，铝合金门窗加工制造装置，地弹玻璃门制造装置修理，钢结构玻璃雨棚制造装置，外墙涂料创新，外墙空鼓瓷砖修理，广告字装置，亮化工程，外墙维修，瓷块空鼓维修，外墙拆卸装饰条翻新，防水补漏。