

厂家大量供应水泥预制管桩 回收混凝土管桩 二手PHC混凝土管桩 300光伏桩

产品名称	厂家大量供应水泥预制管桩 回收混凝土管桩 二手PHC混凝土管桩 300光伏桩
公司名称	山东承晟新型建材有限公司
价格	100.00/根
规格参数	承晟:PHC 300:2米3米4米5米6米 山东:光伏桩
公司地址	山东省济宁市嘉祥县马村工业园
联系电话	18265473853

产品详情

为了加固东侧的土体稳定性，现在围护桩外围基坑边.上增加水泥搅拌桩直径600mm- -道,压顶梁浇筑

前预埋钢管在压顶梁_上(钢管长度70-80cm)，等压顶梁混凝土强度达到75%,用钢管抱箍抱住2根电线杆，利用预埋的钢管头进行斜撑加固，以防止电线杆往基坑方向倾斜。等支撑加固完成。经监理单位和建设单位验收通过后。才进行土方开挖后序工作。

2、高压线钢管脚手架搭设防护架施工:

高压线，拟采用钢管脚手架搭设防护架，搭设参数为:钢管规格:
48*3.2;立杆纵距900mm、横距离1500mm,水平杆步高1500mm,剪刀撑成45°
-60°角连续设置，离地10cm设置扫地杆。架子防护搭设

高度为9米。架子底部采用混凝土硬化。同时架子之间采用塑料护套钢索连接,并设警示牌和夜间警示灯，警示牌上写:“ 高压线危险 ”，防护架顶部挂彩旗。考虑到高压线距基坑较近,基础施I阶段搭设防护架会增加坑边荷载等安全隐患，且高处没有坠落的隐患，故本防护工作等地下室完成，主体结构开始了再进行防护搭设。

我公司是集产品研发、生产、销售一体化的生产电线杆的大型企业，拥生产线16条，高速离心机10余台，工艺均采用国内先进离心成型技术，实，底蕴雄厚，年产20万根的生产实力。生产的电杆有电线杆可广泛用于电力、通讯、电信、铁路等，产品覆盖京津、华北、东北、内蒙、河南、江苏、安徽、湖北等地区，电线杆_电杆_水泥杆、周到的服务赢得了用户的好评。

、在选择焊条、水泥电线杆焊丝等材料时，应辨识有无产品质量合格证，凡无质量合格证或对其质量有怀疑时，应按批号抽样检验，合格者方可使用。目前，水泥电杆的焊口钢圈普遍采用的钢材是Q-235，我们一般选用J422焊条和H08或H08A焊丝。这种焊接材料对铁锈、油污和氧化皮敏感性小，抗气孔能力较

强。特别适合受野外条件限制而无法清理干净焊口处的铁锈、油污和氧化皮等脏物的环境下作业。另外，该种焊丝成本低，焊接过程蒸发的有害气体少，有利于保障焊工的身体健康。

2、严格执行焊接操作工艺是每一个焊接施工人员和技术人员的根本职责，也是控制质量和安全的有效手段。技术人员应认真监督焊接工艺的执行。水泥电线杆焊工必须按照工艺规范施工，未经焊接技术人员同意，任何人不得随意改变工艺，以防影响焊接质量。

，钢筋骨架制作，水泥电线杆将高强筋传入大头盘和小头盘，进行张拉。