

焦炉煤气增压风机 银川煤气增压风机 博锐风机

产品名称	焦炉煤气增压风机 银川煤气增压风机 博锐风机
公司名称	淄博博锐风机有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村区吴家工业园
联系电话	13964366108 13964366108

产品详情

5-29型高压离心通风机

概述

1)用途。5-29型高压离心通风机用于输送、吸引空气，以及输送无腐蚀性、不自燃、不含有黏性物质的气体。尤其适用于棉线加工输送，银川煤气增压风机，也可用于冲天炉吹炼。输送介质的温度一般不超过80°C，焦炉煤气增压风机，介质中所含尘土及硬质细颗粒不大于150mg/m。此类型风机具有、能耗低，是目前国内在高压风机中较理想的风机。

GY6-51型锅炉送引风机主要是用于火力发电厂2t/h-670t/h蒸汽锅炉的送引风系统，也满足了流化床炉压高压头性能参数之需求。该系类风机也可用于除尘、矿井通风及一般通风系统。工况范围宽，机号排列密集，容易选到工况点。

我们有一个专门的项目部，有经验丰富的技术工程师和绘图员，建立和培训以处理大规格和客户要求严格的细节。

GY4-68型锅炉离心通引风机，主要适用于火力发电厂中蒸发量为230t/h以下蒸汽锅炉的通、引风系统。在性能相近而又无特殊要求时，小型煤气增压风机，G4-68亦可用于矿井通风及一般通风。两型风机均具有、低噪声、高强度的优点。性能参数条件如F:

通风机温度 $t=20^{\circ}\text{C}$ ，煤气增压风机安装方法，密度 $\rho=1.2\text{kg}/\text{立方米}$ ，大气压力 $P=101325\text{Pa}$ 引风机温度 $t=140^{\circ}\text{C}$ ，密度 $\rho=0.85\text{kg}/\text{立方米}$ ，大气压力 $P=101325\text{Pa}$

焦炉煤气增压风机-银川煤气增压风机-

博锐风机由淄博博锐风机有限公司提供。淄博博锐风机有限公司是山东淄博,风机、排风设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在博锐风机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创博锐风机更加美好的未来。