

螺旋离心泵 布鲁克林环保 螺旋离心泵的厂家

产品名称	螺旋离心泵 布鲁克林环保 螺旋离心泵的厂家
公司名称	南京布鲁克林环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市六合区龙池街道龙群路8号
联系电话	15851888760 15851888760

产品详情

但实际上，当通过较多数量的纤维物体时（如头发、女士长筒袜等），这些纤维物在进入泵体后被叶轮勾住，缠绕在叶轮上，螺旋离心泵用途，直到水泵停转螺旋离心泵无堵塞的优势在于叶轮有一扭曲螺旋叶片，由吸入口沿轴向延长，叶片的半径逐渐增大，形成一个非常开阔的螺旋形流道。壳体由吸口、内衬和涡壳三部分组成，吸口部分的叶轮，产生螺旋推进作用，涡壳部分的叶轮产生离心作用，叶片进口的锐角部分将杂物导向轴心附件，再利用螺旋作用使之沿轴线推进，固体颗粒进入叶轮后受均衡的螺旋力作用沿螺旋叶片旋转形成的抛物面进入泵体，尽管同样是转了90度，但颗粒通过螺旋离心泵的轨迹是渐变的，所以液流是在一个平滑敞开式通道，螺旋离心泵的厂家，而且是在低应力、低混流的条件下通过泵的。而且这个设计也同时允许含固量很大的液体无阻塞的通过。对于特别柔软的易缠绕的头发丝等细小纤维，叶轮进口内衬设计了一个的突起，可以有效的将这些纤维留下，使叶轮位于保护圈后面，这样既防止了叶轮尖勾住纤维造成阻塞，也防止了纤维缠绕叶轮造成的叶轮尖部损坏，解决了传统无堵塞泵的纤维堵塞问题。

螺旋离心泵是一种具有特殊结构与效率优于离心式杂质泵和旋流式杂质泵的固液两相流泵，将螺旋泵与离心泵融合为一体，其的结构可将两者的优势充分发挥.相比其他杂质泵，螺旋离心泵具有良好的无堵塞性，吸入性能，调节性能和抗汽蚀性能，并具有无过载，及区宽等优点.长久以来，泵类产品能量利用率的提高问题，一直困扰着泵行业工作者，如何在同等工况下，获得较高的效率，螺旋离心泵，是泵行业工作者为关心的问题.相对于离心泵，螺旋离心泵的效率普遍较低，也就是说螺旋离心泵的效率仍具有较大的提升空间.而叶轮作为螺旋离心泵的重要元件，甚至可以说是螺旋离心泵的心脏，叶轮的叶片形状对叶轮的水动力特性具有决定性的影响，在很大程度上决定着该泵的效率.对于输送固液两相流介质的螺旋离心泵来说，由于其叶轮内水流状态的复杂性，一元流动理论和经验设计方法难以满足设计优良水力性能叶轮的需要;从固液两相介质在螺旋离心泵叶轮内的运动状态来看，其叶轮使得流体完成从轴向至径向的过渡，液流的轴向速度由大变小，径向速度则相反，螺旋离心泵安装尺寸，这就要求叶片的螺距从进口至出口要做由大到小的平滑变化.因此，探究叶轮能量转换机理和叶轮各个部分内的流动与做功情况，可以为叶轮的合理设计提供更有效地改进方案.

本文针对螺旋离心泵能量转换机理的主要研究，内容如下:一方面从理论上分析了流体机械内部的流体

耐腐蚀干式离心泵

耐腐蚀干式离心泵 FYS型塑料耐腐蚀液下泵耐腐蚀干式离心泵 80FYS-50 -生产厂家 产品概述：

FYS型塑料耐腐蚀液下泵系耐腐蚀干式离心泵 80FYS-50 -生产厂家

立式单级单吸离心泵，用于输送不含固体颗粒及不易结晶的腐蚀性液体.主要解决强腐蚀介质输送问题.

FYS型塑料耐腐蚀液下泵的特点是立式结构，泵体、叶轮部分浸没在液体中，故占用较小面积，抽封无泄露现象，因而适用与输送腐蚀性液体。本泵可按区域和非区域选用，凡在区域使用配置型电机，这类电机分三种组及型号，当使用条件含各种混合时，应选用高组级。

泵的转向应按泵所指方向起动，不能反转运行，起动是泵体必须淹没在液体中。

FYS型塑料耐腐蚀液下泵使用条件：耐腐蚀干式离心泵 80FYS-50 -生产厂家 介质温度-5 - 105

液下深度：L=250—2500mm 流量：Q=1.5M³/H—400M³/H 扬程：H=6m—50m 转速：n

=1450r/min—2900r/min 耐腐蚀干式离心泵 80FYS-50 -生产厂家 本泵可输送强腐蚀性的化工介质，如盐酸、棚酸、丁酸、纯碱....具体请看“增强聚包塑液下泵耐腐蚀性能表

螺旋离心泵-布鲁克林环保-螺旋离心泵的厂家由南京布鲁克林环保设备有限公司提供。“潜水泵类产品，潜水污水处理类，以及水处理成套设备”选择南京布鲁克林环保设备有限公司，公司位于：江苏省南京市六合区龙池街道龙群路8号，多年来，布鲁克林坚持为客户提供好的服务，联系人：陈。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。布鲁克林期待成为您的长期合作伙伴！