

石膏砌块——保温、防火、隔音、隔热

产品名称	石膏砌块——保温、防火、隔音、隔热
公司名称	肥城市聚鑫康石膏建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:砌块 材质:优质石膏 规格:666*500*100
公司地址	肥城市汶阳镇工业园
联系电话	0538-6821779 15163843359

产品详情

类别	砌块	材质	优质石膏
规格	666*500*100	产地	泰安
品牌	聚鑫康	适用范围	建筑民宅，别墅。办公楼。 钢架和框架结构类型非承重墙体
孔洞率	/(%)	特殊功能	保温、防火、隔音、隔热
颜色	白	抗压强度	/(Mpa)

是建设部重点推广产品，为建筑业提供新型优质、轻体提、环保的墙体材料。

一、石膏砌块概况：

聚鑫康石膏砌块采用的是大型机械化生产线生产，它以建筑石膏为主要原料，并添入了轻集料和外加剂，加水搅拌，机械浇注成型和人工干燥制作成的块状轻质墙体材料。产品质量符合jc/t698—1998标准，适用于工业和民用建筑的非承重内隔墙。

二、石膏砌块的性能特点：

轻质：砌块容重600-900kg/m³，可减轻建筑负荷，降低建筑成本；

高强：不龟裂，不变形，断裂荷载可达3000n以上；

防火：用石膏砌块装配的墙体耐火极限最高可达4小时；

隔热：隔热能力比混凝土高5倍；

隔音：单层隔声可达46b，是教室、宾馆、会议室隔墙首选材料；

具有“呼吸功能”：对室内湿度有良好的调节作用，可营造一个舒适的居住环境；

环保：无气味、无污染，不产生任何放射性和有害物资，是绿色环保建材产品；

易施工；定尺精确，表面平整光滑，无需再做抹灰处理，可锯切、可刨削、可钻孔，施工极其方便。

三、石膏砌块规格及技术指标

序号	项目	单位	指标		
			500 × 666 × 100 (空心)	500 × 600 × 120 (空心)	500 × 600 × 150 (空心)
1	表观密度	kg/m ³	700	700	700
2	单块砌块重量	kg/块	24	26	29
3	平整度	mm	1.0	1.0	1.0
4	断裂载荷	kn	5	5	5
5	耐火极限	h	3	3	> 3
6	空气隔声量	db	37	42	46
7	加工性		可锯可刨可钻孔		
8	抗撞击性		用10 kg砂袋，以1m落差撞击砌块隔墙100次，墙面无损坏，无裂纹		
9	单点吊挂载荷		吊挂时，吊点不松动，吊挂件周围墙体无损坏，无裂纹		

聚鑫康石膏轻质隔墙板采用山东肥城纹样真当地产的优质天然石膏为原料，采用先进配方，先进的生产工艺制造而成。

该产品四面榫卯，表面关节度高，易施工作业，采用干法施工方便快捷，无建筑垃圾，工程造价低，广泛用于建筑民宅、别墅、办公楼、钢架和框架结构类型非承重墙体等，具有高强度、质轻保温、防火、隔音、隔热、环保、增加使用空间，透气性好的优点，经建筑材料质量监督，检测部门检测，各项指标符合jc/t698——1988标准。配套产品有水泥过梁、水泥踢脚线和粘结石膏粉等。是建设部重点推广产品。为建筑业提供了新型优质、轻体、环保的墙体材料。

联系人：康经理

电话：0538-6821779

手机：15163843359

邮箱：sdjxksg@163.com

地址：肥城市汶阳镇工业园