

宣城灌浆料 协宝|防水防腐 环氧灌浆料

产品名称	宣城灌浆料 协宝 防水防腐 环氧灌浆料
公司名称	安徽协宝建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区红旗路与鲜花岭路交叉口往东约150米
联系电话	16620791166 16620791166

产品详情

产品特点：力学性能优良，与混凝土粘结牢固，环氧灌浆料，高强度具有补强、加固的作用。：固结体具有高粘结力，高抗压强度且不受结构形状限制。具有良好的柔韧性和抗冲击性能，宣城灌浆料，能够抵抗外力引起的变形，降低体系产生的内应力，提高材料的适应性能。施工现场质量管理应具备相应的施工技术标准，健全的质量管理体系，有施工质量控制和质量检查制度。注浆前应进行施工组织设计或施工技术方案的审查和批准。灌浆料灌浆过程中要注意观察，如果出现泌水现象，要及时处理，可以在表面撒上一些干料，将水分吸收干净，才不会造成灌浆料的分层现象，从而出现密实不严的不坚固现象。

灌浆开始后要连续不间断灌浆，并尽可能减少灌浆时间。不同灌浆料有不同的凝固时间，要根据其凝固时间去进行施工灌浆，高强度灌浆料，缩短灌浆时间也是为了保证灌浆料的流动度，不易产生结块，出现麻面、坑等问题。无锈蚀作用：对钢筋、钢板等无锈蚀危害。抗油渗：在机油中浸泡30天后其强度比浸油前10%以上。耐久性：200万次疲劳实验，50次冻融循环实验强度无明显变化。耐候性好-40 ~ 600 长期安全使用。支座灌浆料产品指标
支座灌浆料包装储存本品为塑料编织袋，包装规格为50公斤/袋。本品未开封，水泥灌浆料，宜在干燥、阴凉、通风包装。高强灌浆料特点
1.能在或干燥的多种材质的基面上施工。
2.涂层坚韧高强、耐水性、耐候性、耐久性优异。
3.无味、无污染、施工安全简单，工期短。
4.在立面、斜面和顶面上施工不流淌。
5.能与基面及水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结。

灌浆料是一种以水泥为基本材料，配以适当的细骨料，以及外加剂和其它材料组成的干混料。加水搅拌具有大流动度、早强、高强微膨胀性，无泌水、无离析、无沉淀现象。具有稳定、高强、早强、无收缩、易流动、不沉淀、不泌水等特点。灌浆时应从设备一侧有序匀速灌浆，直到另一侧灌满溢出停止，千万不得从四角灌入，这样会使得整个灌浆工程不密集不充实，容易产生气泡，施工后有可能产生表面不平整需要二次修补等问题。环氧树脂砂浆应分条或分块错开施工，每块面积不宜大于 12m^2 ，条宽不宜大于 1.5m ，补缝及分段错开的施工间隔时间不应小于 24h 。坡面的接缝木条或聚条应预先固定在基体上，待砂浆抹面后可抽出留缝条， 24h 后在预留缝处涂刷环氧乳液水泥素浆，再采用环氧树脂砂浆进行补缝。分层施工时，留缝位置应相互错开。

宣城灌浆料-协宝|防水防腐-环氧灌浆料由安徽协宝建材有限公司提供。安徽协宝建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！