

# 老化房 琦意工业设备 衡水老化房

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 老化房 琦意工业设备 衡水老化房        |
| 公司名称 | 上海琦意工业设备有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 上海市松江区佘山工业园区强业路189号     |
| 联系电话 | 17807593580 17807593580 |

## 产品详情

### 老化班长巡视要求

#### 老化班长巡视要求

老化班长及老化操作员要不断地对各老化房进行巡视，班长要检查各操作员是否按作业指导书操作，营口老化房，输入插头是否插到位，老化房，输出引线是否拧好、铜丝外露现象、负载灯珠是否在工作、各闸刀开关是否推到位、电压是否符合老化标准，老化架上是否放有与老化无关的物品等。作业员每20分钟要巡视1次正在老化的产品，发现有灯不亮的不良品要挑出来并标识好。新产品、试验机及首件坏机交工程分析，常规产品由装配维修工修理，并记录清楚。

### 老化房材质

#### 老化房

(1) 房体材质：房体采用双面防火彩钢岩棉保温板和型材装配而成(现场组装)，六面保温，平面无痕，盘锦老化房，外形美观。

(2) 保温材质：岩棉（厚 75mm）。（防火等级A）

(3) 密封条：门与房体采用耐高低温高张性密封条，以确保测试区之密闭。

(4) 照明设备：耐高温照明灯。

(5) 老化房底面.有保温。

#### 一、老化试验室（老化房）主要技术参数：

1. 温度范围：常温+5 --60 （常温+5 ---80 ）

2. 温度波动： $\pm 0.5$  ；
3. 温度偏差：较大精度 $\pm 3$  （可根据客户要求设计精度）
4. 房内尺寸：按要求；
5. 运行方式：温度可调，恒定运行或程序运行（可选触摸屏式程序运行）
6. 安装电源：AC~380V；50 Hz；
7. 噪音大小： 68分贝

#### 老化产品下架注意事项

产品下架时，

再仔细检查有无不良品没有挑出来，产品在拆老化引线时使用电批不可飞转，一定要在关闭状态时，电批头对准螺丝孔后方可启动，更不可把引线强行拉出，拆好引线后，产品要求标识并摆放好。

产品下架时，

再仔细检查有无不良品没有挑出来，衡水老化房，产品在拆老化引线时使用电批不可飞转，一定要在关闭状态时，电批头对准螺丝孔后方可启动，更不可把引线强行拉出，拆好引线后，产品要求标识并摆放好。

老化房-琦意工业设备-衡水老化房由上海琦意工业设备有限公司提供。上海琦意工业设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。琦意工业设备——您可信赖的朋友，公司地址：上海市松江区佘山工业园区强业路189号，联系人：马多奥。