

充电柜电动车充电柜锂电池充电柜电池充电柜

产品名称	充电柜电动车充电柜锂电池充电柜电池充电柜
公司名称	深圳市盾创科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	充电柜:8仓 充电柜:12仓 充电柜:16仓
公司地址	深圳光明（及大岭山）5000平方以上换电柜生产源头厂家
联系电话	075523216034 13691685327

产品详情

一、充电柜产品简介：

智能充电柜是一款致力于解决电动车电池安全充电的智能化设备，用户通过查找小程序附近、充电柜、直接使用微信扫码一键智能开空箱，关门安全充电，充满即停、安全监控等功能。

通过软件小程序用户可实时查看电池充电的状态、开始充电时间、结束充电时间、用电功率及充电过程中的各种异常。

锂电池智能充电柜云端可全程实时监控充电终端电流、电压、功率及配电设备状态、温度、火灾自动报警、设备异常等各种信息，进行平台智能化、远程综合管理。为用户提供安全、智能、便捷的充电环境。

二、智能充电柜终端产品功能介绍：

- 1、智能化的物联网产品、支持所有类型的电池充电
- 2、扫码智能开门，关门安全充电
- 3、实时充电电流、电压监控
- 4、格口无用电器自检，空载断电
- 5、功率过载保护停充，定时充电
- 6、断电记忆、来电续充

7、全方位温度报警

8、动态充满自停

9、多种计费方式、便捷移动支付

10、全部功能远程设置、自动灭火

11、平台自动抄表，自动结算支付电费

三、充电柜配置选项：

格口数量：4格、8格、12格、16格、20格

设备通讯：移动 2G，4G；联通 2G，4G；电信 4G

柜门控制：电磁锁控制,具备开关门检测

电表：具备，远程抄表

安全保护：具备短路、漏电、防雷保护(选配)

环境监控：全方位温度、烟雾(选配)监控

灭火装置：探火式自动灭火装置

整机散热：智能温控、散热

格口散热：格口实时散热

雨棚：防雨雨棚（选配）

充电状态指示：具备

语音：标准普通话

四、充电柜产品性能

输入电压：AC 220V 50/60Hz

输出电压：AC 220V 50/60Hz

整机功率：9 KW

单路大功率：<800W

大承受电流：63A

防水等级：IP55

喇叭：8 0.5W

五、产品结构

结构材料：冷轧板钣金

外观工艺：烤漆、喷塑+丝印

结构优化：箱内助力设计，电池放入取出更省力

安装方式：脚轮或地脚固定

单格承重：32Kg

单格净空尺寸：310(宽) X 255(高) X 480(深)

充电柜尺寸：900(宽) X 1670 (高) X 510(深)

六、环境性能

存储温度：-20 ~70

工作温度：-20 ~50