

台达delta伺服驱动器回收a3系列伺服电机回收站

产品名称	台达delta伺服驱动器回收a3系列伺服电机回收站
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

解决方法：

若不需逆向运转禁止极限（CWL）信号作为输入，则只要确认数字输入DI1~DI8中，没有任一个数字输入为逆向运转禁止极限（CWL）（即是P2-10~P2-17没有一个设定为22）。

若需要逆向运转禁止极限（CWL）信号作为输入，则只要确认数字输入DI1~DI8，何者为逆向运转禁止极限（CWL）且其接点必须导通（ON）。

5) 当画面出现

正向运转禁止极限异常警告：

请检查数字输入DI1~DI8中是否有设正向运转禁止极限（CCWL）而且该接点没有导通（ON）。

若不需正向运转禁止极限（CCWL）信号作为输入，则只要确认数字输入DI1~DI8中，没有任一个数字输入为正向运转禁止极限（CCWL）（即是P2-10~P2-17没有一个设定为23）。

若需要正向运转禁止极限（CCWL）信号作为输入，则只要确认数字输入DI1~DI8，

何者为正向运转禁止极限（CCWL）且其接点必须导通（ON）。

若在正常画面出现时，且将伺服启动（SON）设定在DI1，此时按下伺服启动按钮：