

石膏砌块 砌块 石膏

产品名称	石膏砌块 砌块 石膏
公司名称	肥城市聚鑫康石膏建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:砌块 材质:石膏 规格:666*500*100
公司地址	肥城市汶阳镇工业园
联系电话	0538-6821779 15163843359

产品详情

类别	砌块	材质	石膏
规格	666*500*100	产地	肥城
品牌	聚鑫康	适用范围	建筑民宅，别墅。办公楼。 钢架和框架结构类型非承重墙体
孔洞率	/(%)	特殊功能	防火
颜色	白	抗压强度	/(Mpa)

一、石膏砌块概况：

聚鑫康石膏砌块采用的是大型机械化生产线生产，它以建筑石膏为主要原料，并添入了轻集料和外加剂，加水搅拌，机械浇注成型和人工干燥制作成的块状轻质墙体材料。产品质量符合jc/t698—1998标准，适用于工业和民用建筑的非承重内隔墙。

二、石膏砌块的性能特点：

轻质：砌块容重 $600-900\text{kg/m}^3$ ，可减轻建筑负荷，降低建筑成本；

高强：不龟裂，不变形，断裂荷载可达 3000n 以上；

防火：用石膏砌块装配的墙体耐火极限最高可达4小时；

隔热：隔热能力比混凝土高5倍；

隔音：单层隔声可达 46b ，是教室、宾馆、会议室隔墙首选材料；

具有“呼吸功能”：对室内湿度有良好的调节作用，可营造一个舒适的居住环境；

环保：无气味、无污染，不产生任何放射性和有害物资，是绿色环保建材产品；

易施工；定尺精确，表面平整光滑，无需再做抹灰处理，可锯切、可刨削、可钻孔，施工极其方便。

三、石膏砌块规格及技术指标

序号	项目	单位	指标		
			500 × 666 × 100 (空心)	500 × 600 × 120 (空心)	500 × 600 × 150 (空心)
1	表观密度	kg/m ³	700	700	700
2	单块砌块重量	kg/块	24	26	29
3	平整度	mm	1.0	1.0	1.0
4	断裂载荷	kn	5	5	5
5	耐火极限	h	3	3	> 3
6	空气隔声量	db	37	42	46
7	加工性		可锯可刨可钻孔		
8	抗撞击性		用10 kg砂袋，以1m落差撞击砌块隔墙100次，墙面无损坏，无裂纹		
9	单点吊挂载荷		吊挂时，吊点不松动，吊挂件周围墙体无损坏，无裂纹		

联系人：康经理

电话：0538-6821779

手机：15163843359

邮箱：sdjxksg@163.com

地址：肥城市汶阳镇工业园