

肥西厨房油烟净化系统设备 合肥鑫皖|适用范围广

产品名称	肥西厨房油烟净化系统设备 合肥鑫皖 适用范围广
公司名称	合肥鑫皖厨房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽大市场五期日用品城E栋107号
联系电话	13866120203 13866120203

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥鑫皖厨房设备有限公司

乐观的估计，三五年左右的时间或许能够见到餐饮业“、无味、常温排放”的油烟净化设备。净化机理与气体方法的区别在于：分离力是静电力，直接作用在粒子上，而不是作用在气流上，因此具有能耗低，阻力小的特点。利用高压下的气体电离和电场作用力，使尘粒荷电后从气体中分离。该产品的油烟去除率标称95%。产品使用的周的油烟去除率95%符合GB18483-2001的要求，连续使用约3个月后去除率呈直线下降直到为零。

乐观的估计，三五年左右的时间或许能够见到餐饮业“、无味、常温排放”的油烟净化设备。设备轻风机的风管连接时必须采用软连接。设备运行时受到振动将不能正常任务。各风管的接驳处需采取防漏风措施。采用烟罩收集送入吸收塔（喷淋、筛板、填料）的方式净化，然后通过抽风机排放。该产品的油烟去除率约80~90%。油烟去除率符合GB18483-2001的要求。但设备安装空间大，系统复杂。

采用简易罩收集油烟，厨房油烟净化系统设备，通过排气扇把油烟排到室外。仅收集油烟，不做净化处理，油烟去除率为0%。减少风机的附加阻力。风机的入口好保留一段1-2米的直管段。设备应工作在负风压状态，为保证设备的效力。即风机必须设在装备的前面。为保证设备的效力。与设备进出风口毗连的变径风管要尽量平顺，为保证设备的效力。必须装配长度比管径大4倍以上的直管，并采用平顺的管道来连接。

肥西厨房油烟净化系统设备-合肥鑫皖|适用范围广(图)由合肥鑫皖厨房设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥鑫皖厨房设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!