

莆田护坡砖 福建绿祥透水砖公司 护坡砖多少钱

产品名称	莆田护坡砖 福建绿祥透水砖公司 护坡砖多少钱
公司名称	福建绿祥新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州连江县丹阳镇坂顶村杜棠磨房里
联系电话	18050338137 18050338137

产品详情

真陶瓷透水砖与假陶瓷透水砖的区别

烧制时间对比：

真陶瓷透水砖的烧成时间为8-9 h，采用高温瓷化以及多孔颗粒结构，保证了陶瓷透水砖高强度、高透水性的统一，增强了陶瓷透水砖各方面性能的稳定性；高温烧成也使陶瓷透水砖具有抗风化、耐时效性变化、不褪色、抗冻耐寒等特点。

假陶瓷透水砖由于底料为粉状陶瓷废料，护坡砖报价，降低了生产成本，护坡砖规格，缩短了烧制时间，致使假陶瓷透水砖抗压值仅为20 MPa左右，莆田护坡砖，远远小于真陶瓷透水砖。高锁水性也直接影响假陶瓷透水砖抗冻融性，大大缩短了假陶瓷透水砖在北方严寒地区使用周期与寿命，进而加大了市政建设工程造价成本。

教您如何选择好的透水砖

1、 聚合物纤维混凝土透水砖：材质为花岗岩石骨料，高强水泥和水泥聚合物增强剂，并掺合聚丙烯纤维、送料配比严密，搅拌后经压制成形，主要用于市政、重要工程和住宅小区的人行步道、广场、停车场等场地的铺装。

2、 彩石复合混凝土透水砖：材质面层为天然彩色花岗岩、大理石与改性环氧树脂胶合，再与底层聚合物纤维多孔混凝土经压制复合成形，此产品面层华丽，天然色彩，有与石材一般的质感，与混凝土复合后，强度高于石材且成本略高于混凝土透水砖，且价格是石材地砖的1/2，是一种经济、高档的铺地产品。主要用于豪华商业区、大型广场、酒店停车场和高档别墅小区等场所。

透水砖施工时注意要点

一、冬季施工

- 1、冬天施工时采用冬季施工技术措施。做好对工作环境的封闭、挡风、加热和保暖工作，保持产品砌筑后衬里的温度在+5 以上。
- 2、干料应先存放在取暖间内，并用热水拌料。不宜另加化学促凝剂或防冻剂。在炉内施工时，护坡砖多少钱，应先将隔热层砌好。施工后，砌体应用塑料布覆盖，再用干草盖严。
- 3、已砌好的产品不能暴露在寒冷的大气之中。雨天施工时应转入室内作业。所有材料、运输工具、工作场地和砌体都要防雨。未竣工建筑物要盖顶，塞洞和堵漏。已完工的炉子上部空口要封闭。已完工的地面预制件要垫高加盖。

二、防腐施工

该砖铺设在门口、预留孔等部位时，应特别注意。透水砖铺设在墙角、缝隙处时，应两砖结合、四砖夹角。施工完毕后应将所有辅料清理干净，并将易燃易爆型物品安全处置。

莆田护坡砖-福建绿祥透水砖公司-护坡砖多少钱由福建绿祥新材料科技有限公司提供。福建绿祥新材料科技有限公司位于福州连江县丹阳镇坂顶村杜棠磨房里。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前福建绿祥透水砖在砖、瓦及砌块中享有良好的声誉。福建绿祥透水砖取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。福建绿祥透水砖全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。