

指纹门禁机生产厂 指纹门禁机 熵基科技北京分公司

产品名称	指纹门禁机生产厂 指纹门禁机 熵基科技北京分公司
公司名称	熵基科技股份有限公司北京分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区中关村南大街12号天作国际中心1 号楼B座29层
联系电话	15012930873 15012930873

产品详情

门禁系统原理介绍

- 1、对需控制的出入口，安装受电锁装置和感应器(如:电子密码键盘、读卡器、指纹阅读器等)控制的电控门;
- 2、授权人员持有效证卡，或密码和自己的指纹，指纹门禁机安装，就可以开启电控门;
- 3、所有出入资料，都被后台计算机记录在案;通过后台计算机可以随时修改授权人员的进出权限;

想要了解更多门禁机的相关信息，欢迎拨打网站上的热线电话！

门禁机的功能原理

设计一个卡门禁系统，首先要考虑的是系统安全性，即能否有效地控制人员的出入，并掌握其出入信息。因为卡门禁系统是一种智能化的电子控制系统，可以充分利用计算机的“智能”，同时采用多种手段进行控制，以确保系统的。硬件的可靠性，除了电控锁等机械部件之外，主要考虑子控模块的制作和选用，指纹门禁机生产厂家，因为它要全天24小时不停地工作，所以对其性能要求较高，应能满足环境的温度、湿度的变化，以及抗电磁干扰能力强等。如果选用模块有很强的自适应功能，能够自动调节不同波特率的信号，还有各种保护电路等等，足可以保证低层管理工作的需要。

门禁机的特点

由于卡门禁系统中所有数据信息的设置和管理都是通过主控计算机与子控模块之间的通信完成的。管理者便可以根据自己的需要，自由地设置密码、用户权限、门锁延迟时间等。同时主控计算机和子控模块平时各自独立工作，仅在设置子控模块中的初始数据，修改子控模块中的数据，获取子控模块中所记录的信息等情况下，二者才需要相互通信，指纹门禁机，进行信息交流。这种设计方法给系统带来很大的灵活性。

为了降低硬件成本，可以将一个子控模块设计成同时控制多个门，指纹门禁机生产厂，比如，一个子控模块可以同时控制三个门，实际上，这样配置相当于一种宏观上的并行处理机制。

用户的需求是不断变化的，在设计系统时应留有一定的余地，保证用户的动态需求。比如，系统中的每个子控模块都有地址，需要增加受控门数时，只要增加相应数量的子控模块和门禁子系统，并给子控模块分配地址即可。

指纹门禁机生产厂-指纹门禁机-熵基科技北京分公司(查看)由熵基科技股份有限公司北京分公司提供。行路致远，砥砺前行。熵基科技股份有限公司北京分公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为考勤机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!