

通州区安全带拉伸检测 静载负荷实验

产品名称	通州区安全带拉伸检测 静载负荷实验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	600.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

安全带是防止高空施工作业人员、汽车乘坐人员等发生坠落、撞击等危险时将人员安全控制的个体防护装备，因此其质量是否合格关系着人员的生命安全。安全带试验机则是一款专门用来检测安全带的拉伸、撕裂抗拉、伸长、撕裂、剥离、剪力、粘力、压缩、抗折等力学性能的试验机。一、安全带外观检查安全带是预防高处作业人员坠落伤亡的个人防护用品，由腰带、围杆带、金属配件等组成。安全绳是安全带上面的保护人体不坠落的系绳。安全带的外观检查主要内容：标识清晰，各部件完整**失、无伤残破损。腰带、围杆带、围杆绳、安全绳无灼伤、脆裂、断股、霉变，各股松紧一致，绳子应无扭结，腰带、围杆带表面不应有明显磨损；护腰带完整，带子接触腰部分垫有柔软材料，边缘圆滑无角。缝合线完整无脱线，铆钉连接牢固不松动，铆面平整。金属配件表面光洁，无裂纹、无严重锈蚀和目测可见的变形，配件边缘应呈圆弧形。金属卡环（钩）必须有保险装置，且操作灵活。钩体和钩舌的咬口必须完整，两者不得偏斜。二、安全带检测要求（一）材料的要求。安全带和绳必须用锦纶、维纶、蚕丝料。电工围杆可用黄牛带革。金属配件用普通碳素钢或铝合金钢。