

阻燃ABS台湾奇美PA-765高流动 电子电器 高刚性 注塑

产品名称	阻燃ABS台湾奇美PA-765高流动 电子电器 高刚性 注塑
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ABS 型号:PA-765
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据		
物理性能	熔体流动速率	200 5kg	ASTM D-1238	5.2	
	熔体流动速率	220 × 10kg	ASTM D-1238	60	
	比重		ASTM D-792	1.20	
机械性能	弯曲弹性率		ASTM D-790	3.0 × 105	
	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256	16	
	伸长率		ASTM D-638	15	
	引张强度		ASTM D-638	390	
	弯曲强度		ASTM D-790	620	
	弯曲强度		ASTM D-790	8800	
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	3.7	
	引张强度		ASTM D-638	5530	
	洛氏硬度		ASTM D-785	100	
	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256	2.9	

	弯曲弹性率		ASTM D-790	2.1 × 10 ⁴	
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	20	
热性能	燃烧性	File No. E56070 UL&C- UL		1/16"V-O , 1/10"	
	热变形温度		ASTM D-648	83(181)	
	维卡软化点		ASTM D-1525	194	
	维卡软化点		ASTM D-1525	90	
	热变形温度		ASTM D-648	73(165)	