

# ZD6-G电动转辙机减速器毡垫现货供应

产品名称	ZD6-G电动转辙机减速器毡垫现货供应
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

ZD6-G电动转辙机减速器毡垫检查块也呈长方体形，两个检查块分别设置在检查体上的长条形槽内以及主表示杆上中空腔体内位于主缺口右侧的部位，其上沿前后方向形成有个与锁闭孔相对应的导向孔，检查块与长条形槽的左端内端面以及长条孔右端内端面之间分别设有一个弹簧。。ZD6-G电动转辙机减速器毡垫以上引只是为了提供一种能够实现自控温的电缆，但不局限于以上这一种自控温热电缆,在一种地埋式电动转辙机中，机壳呈长方形箱体状，机壳的四个内侧壁上均设置有的自控温热电缆,在四个内侧壁上均设计有自控温热电缆，可使得机壳内的温度更均匀，保各部件配合处的润滑性能，从而保障本转辙机能够正常运行，其可靠性。。

### ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；检查体呈长方体形，右端部表面向下凹陷形成有一个副杆缺口，中部及左端部表面中心部位向下凹陷形成有一个长条形槽，长条形槽前后壁上形成有个锁闭孔，位于长条形槽下方的检查体上形成有多个与贯通孔以及圆孔相对应的固定孔，利用固定销贯穿主表示杆上贯通孔检查体上固定孔以及固定板上圆孔的方法将检查体设置在固定板的前端面上，同时将检查体与主表示杆之间的位置固定。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H

165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

还包括用于驱动照明板的照明驱动模块,采用公司研制的多媒体应用处理器，使用\_内核，具有位灵活的大小指令和数据高速缓存紧密耦合内存接口和内存管理单元，适合多媒体应用，高执行频率可达。

### ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6-G电动转辙机减速器毡垫在机壳内位于第二隔板与第三隔板之间的空位安装有均相对机壳固定的电动机垂直于隔板的电路板与丝杠及自身设有穿孔与第二穿孔的滑块圆片形永磁铁，在电路板背向电动机的一侧板面上固设着沿平行于丝杠的同一直线均布的磁场传感器，在机壳位于隔板和第二隔板之间的空位安装着减速器。。ZD6-G电动转辙机减速器毡垫如上电动转辙机用直流串激电动机，其中，容置空间内设有一对碳刷，碳刷分别设置在一对碳刷架上，并分别顶抵于盘式平面换向器的盘面形成平面接触，碳刷架与前罩盖合体固定连接，如上电动转辙机用直流串激电动机，其中，碳刷架内设有定位弹簧，定位弹簧的一端与碳刷架相抵接，另一端顶抵于碳刷。。