

## JJI自耦降压启动控制柜-矾泉泵业

产品名称	JJI自耦降压启动控制柜-矾泉泵业
公司名称	上海矾泉泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:矾泉泵业
公司地址	上海市金山区枫泾镇曹黎路
联系电话	13757870860

## 产品详情

JJI自耦降压启动控制柜(概述)：

[JJJ自耦降压启动控制柜](#)

具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水，电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示，采用自耦变压器降压启动方式，降低对电网的冲击，并具备单泵及多泵控制工作模式。可广泛适用于生活给排水、工业控制用泵、污水排放等行业中。

JJI自耦降压启动控制柜(技术参数)：

JJI自耦降压启动控制柜

控制电机功率：15-160KW；

控制电压：380V；

控制水泵台数：1-4台。

JJI自耦降压启动控制柜 (主要性能指标)：

环境温度：-25 -+55

海拔高度：小于2000m，2000m以上需降低容量

工作环境：无导电尘埃，无腐蚀性气体，通风良好；

JJI自耦降压启动控制柜(产品应用)：

自耦降压启动柜适用于城市高层建筑、办公楼宇等配套的双电源、消防泵系统、自动喷洒系统、生活给水系统、排水系统的系列新产品。本系列产品适用于频率为50Hz(或60Hz)，电压为380V(或660V)，功率为11~315KW的三相鼠笼型感应电动机作全电压减压或降压启动，及与之相匹配的电源供电箱。对电动机具有过载、断相、短路等保护，对自耦变压器装有启动时间的过载保护。

JJI自耦降压启动控制柜(运行环境)：

1. 供电电源：市电、自备电网、柴油发电机组；三相交流380V, (-10%, +15%),50HZ
2. 适用电机：一般鼠笼型异步电机
3. 启动频率：可作频繁启动，建议每小时不超过20次
4. 防护等级：IP41或IP20

5. 环境条件：海拔不超过2000米（超过2000米应降容使用）、环境温度在-25 --- +40 之间、相对湿度不超过95%，无露。振动小于0.5G。