

低温预热启动25KW静音柴油发电机

产品名称	低温预热启动25KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO28000ET 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

低温预热启动25KW静音柴油发电机 大泽该款适合车载式，如果您对发电机的重要和尺寸有要求，那么我们这款发电机一定可以满足您的需求，随着经济的发展，能源消耗量不断的增大，由此造成的环境污染越来越严重，已成为人类亟待解决的难题之一。

1. 电压更稳定

大泽阻尼绕组励磁小型汽油发电机组，采用了新的阻尼绕组技术，在转子上增加了阻尼绕组及斜面，纠正了磁场的电压波形畸变率，其电压波形畸变率为7%以下，相比普通励磁汽油发电机组的30%以下减少了23%，减少了杂波的形成，从而使电压更加稳定。

2. 高效节能

大泽阻尼绕组励磁小型汽油发电机组，搭载有高效节能的大泽原装OHV4冲程发动机，具有马力强劲、耗油量低、耐久性高等特点，是大泽发动机技术的体现，从而使发电机组能够在更多环境中使用。

3. 用途更广泛

由于大泽阻尼绕组励磁小型汽油发电机组有优良的波形，使之更适用于对波形要求较高的设备，如：精密电子仪器、电脑、灯具、UPS、LED等，使设备更稳定的工作，从而提高工作效率。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 25KW

- 2.备用功率： 26KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*865*1205mm

大泽发电机是根据用户需求开发的机组之一，选用大泽发动机有限公司生产的发动机，发动机采用独特的PT（压力-时间）燃油系统，有自然吸气、增压中冷和双增压四种吸气形式，具有重量轻、功率大，扭矩强、油耗低、维修保养简便等优点，并有自保护功能，亦可配套自动化发电机组。

大泽发动机主要技术特点

* 采用V型布置，铸造的龙门式曲轴箱，合金钢整体模锻曲轴，结构刚度好，一缸一盖模块化结构，系列化程度高，通用性好，维护备件储备少；

* 附件大量采用内齿轮传动，结构可靠；采用内水道、内油道布置设计，外接管道减少，提高整机可靠性；

* 柴油机在出厂前进行喷涂三防漆，各裸露加工面喷涂防锈底漆，可满足在潮湿空气、盐雾、油雾、霉菌的环境下正常工作；

* 合理的性能设计，功率密度高，功率转速范围广，加速性能；

* 船用柴油机采用水—水热交换器冷却方式，散热效果更好，能够满足船上动力的散热需求。中冷器采用水—空中冷，使用外界水直接进行冷却处理，能够使冷却效果更好，提高整机的功率密度。