

# 改装车载30KW柴油发电机型号

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 改装车载30KW柴油发电机型号                  |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                       |
| 价格   | .00/台                            |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力<br>型号:TO32000ET<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号                |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301         |

## 产品详情

改装车载30KW柴油发电机型号 采用新型吸音材料，箱体进出风口为回流式风道，确保进排风散热顺畅。防音型机组采用专用的高效加重静音器机组箱体为组合式，便于安装、维修、结构坚固，底架为双层设计并安装减震装置。箱体上开有控制屏观察窗，便于移动式发电机组，机组根据功率大小，分单轴与双轴，两轮及四轮结构，装有弹簧减震装置、制动装置，确保行驶中的机动性与安全性。结构高度一体化，电站外罩密封防雨并设有进出风百叶窗，保证电站全天候工作。防雨罩两侧有门，便于保养。

- 1. 外形美观、结构合理;
- 2. 密封性好：防雨、防雪、防尘，能在恶劣的环境下工作;
- 3. 安全性好：全封闭箱体，2mm钢板制作而成；
- 4. 箱内通风顺畅，温度不易过高，保证机组运行功率；
- 5. 防音性能好：防护型机组也有降低噪音性能，对箱体进行有效的噪音隔离处理，使机组在运行中。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO3200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 5.工作时间： 8-12H

5.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量：550/680kg

8.外形尺寸：1450\*865\*1205mm

特点，是体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下的电机和用途、性能及环境条件要求特殊的电机。全称微型特种汽油发电机，简称微电机。常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能，或用于传动机械负载，也可作为设备的交、直流电源。

柴油静音发电机组：

- 1、选购性能优异的四缸柴油机作为优质动力，配以我公司生产的系大泽发电机，源源不断输出足够电能。
- 2、良好的水冷系统及防治热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。
- 3、专用的底座钢材，极大程度地提高了机组运行的稳定性和可靠性。
- 4、科学的成套技术，方便操作和观察运行状态。
- 5、适用于野外作业和机动作业。