

GTF无缝伸缩缝衡水明兴

产品名称	GTF无缝伸缩缝衡水明兴
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

1.tst弹塑体粘结料是新研制出的一种既有弹性又有塑性的复合材料，其主要成分为高分子聚合物和沥青等，使用时加热到190 -210 成为流体，灌入石料中。具有优异的粘接、高温、低温、弹塑变形、耐老化等性能。

2、石料：石料应采用有棱角，嵌挤性好的坚硬石灰岩碎石，要求压碎值不大于30%，扁平及细长石料含量小于15%-20%。石子必须加热温度100 -1 。

包装：纸箱包装，25公斤/箱。

原理：将***特制的弹缩体主料rs橡胶加热熔溶后，灌入经加热的碎石中，形成“ tst的桥梁接缝弹缩体 ”。碎石支持车辆荷载，tst-z***粘合剂***界面强度。

特点：tst、gtf弹缩体直接平铺在桥梁接缝处，与前后的桥面勤劳路面铺装形成连续体，桥面平整无缝，比其它桥梁伸缩装置行车自然更平稳、舒适、无噪音、振动小，且具有便于维护、清扫、除雪等优点。构造简单，不需装设专门的伸缩构件和在梁端预埋锚固钢筋，施工方便快捷，铺装冷却后，即或行车。弹性接缝能吸收各方面的变形和振动，却阻尼性高，对桥梁减震有利，可满足弯桥、坡桥、斜桥、宽桥的纵、横、竖三个方向的伸缩与变形。因接缝和桥面铺装连成一体，故密封防水性好，且耐酸碱腐蚀。旧桥更换伸缩缝，可半边施工，对交通繁忙路段不中断交通。造价低、***、养护更换少，经济效益和社会效益***。

适用范围：适用于-25 至 +60 地区，伸缩量在mm以下的公路桥梁、城市立交桥、高架桥等桥梁的伸缩接缝。结构形式及尺寸：按桥梁纵坡坡度，分为两种结构形式： 型适用于纵坡小于2%的桥梁伸缩接缝。 型适用于纵坡等于大于2%的桥梁接缝，两者的区别在于是否设置膨胀螺栓和钢筋。