

阻燃V0ABS 高流动 防火ABS/台湾奇美/PA-765A,电动工具 高抗冲

产品名称	阻燃V0ABS 高流动 防火ABS/台湾奇美/PA-765A,电动工具 高抗冲
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ABS 型号:PA-765A
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
物理性能	熔体流动速率	220 × 10kg	ASTM D-1238	55	
	比重		ASTM D-792	1.17	
	熔体流动速率	200 5kg	ASTM D-1238	4.8	
机械性能	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256	17	
	弯曲强度		ASTM D-790	640	
	弯曲强度		ASTM D-790	9070	
	引张强度		ASTM D-638	400	
	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256	3.1	
	引张强度		ASTM D-638	5670	
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	21	
	伸长率		ASTM D-638	15	
	洛氏硬度		ASTM D-785	100	
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	3.8	

	弯曲弹性率		ASTM D-790	3.2 × 10 ⁵	
	弯曲弹性率		ASTM D-790	2.3 × 10 ⁴	
热性能	热变形温度		ASTM D-648	85(185)	
	热变形温度		ASTM D-648	76(169)	
	维卡软化点		ASTM D-1525	197	
	燃烧性	File No. E56070 UL&C- UL		1/12"V-O , 1/10"	
	维卡软化点		ASTM D-1525	92	